

AP-FAN-FAVT



Opaski zaciskowe i pierścienie do rur giętkich GF i GFT
Rings and hose clamps for GF and GFT hoses



Zastosowanie Application



Kod	Certyfikaty	Ø rury mm		Opakowanie standard
		min.	max.	
AP10		10	15	20
AP12		12	18	20
AP15		15	21	20
AP20		20	27	10
AP27		27	35	10
AP36		36	45	5
AP40		40	50	5
AP47		47	57	5
AP58		58	70	2
REF. Part N.	Approvals	min. Ø conduit mm	max.	Packing unit

AP - Pierścień ochronny

Pierścienie ochronne AP stosuje się przy montażu złączek GFM na rurach GFT. Gwarantują one ciągłość elektryczną między rurą a złączką obejmując druty metalowego opłotu.

AP - Protection ring

Protection ring for use with GFM fittings on GFT hoses. It guarantees electrical continuity between hose and fitting, retaining steel wires.



RINA



Kod	Ø rury mm		Szerokość opaski mm	Opakowanie standard
	min.	max.		
FAN1	8	16	9	100
FAN2	12	20	9	100
FAN3	16	27	9	50
FAN4	25	40	9	25
FAN5	32	44	9	25
FAN6	32	50	9	25
FAN7	40	60	9	25
FAN8	60	80	9	10
REF. Part N.	min. Ø conduit mm	max.	Band width mm	Packing unit

FAN - Opaska zaciskowa ze stali INOX AISI 430

Opaski zaciskowe ze śrubą sześciokątną.
Powierzchnia zewnętrzna frezowana, wewnętrzna gładka z podniesionymi krawędziami.

FAN - Stainless steel AISI 430 hose clamp

Normal type hose clamp, single block with hexagonal screw.
Milled outer surface, smooth inner surface with raised edges.

Kod	Ø rury mm		Szerokość opaski mm	Opakowanie standard
	min.	max.		
FAVT01	12	20	9	100
FAVT02	16	27	9	50
FAVT03	30	45	9	25
FAVT04	40	60	9	25
FAVT05	60	80	9	10
REF. Part N.	min. Ø conduit mm	max.	Band width mm	Packing unit

FAVT - Opaska zaciskowa ze stali INOX AISI 430 ze śrubą uziemiającą

Opaski zaciskowe ze śrubą sześciokątną oraz ze śrubą uziemiającą. Śruba uziemiająca, nakrętka i podkładka ze stali ocynkowanej. Powierzchnia zewnętrzna frezowana, wewnętrzna gładka z podniesionymi krawędziami.

FAVT - Stainless steel AISI 430 hose clamp with earthing screw

Hose clamp with earthing screw, single block with hexagonal screw.
Screw, bolt and washer are made of zinc plated steel.
Milled outer surface, smooth inner surface with raised edges.

