


**C - CX****Łuki 90°  
90° Elbows****Zastosowanie  
Application****C**

Łuki 90° wykonane z rury ocynkowanej STD stosowane do omijania słupów i wykonywania zakrętów instalacji. Kompatybilne ze złączkami serii AR lub ES.

**C**

90° Elbows made of zinc plated pipe, used for passing columns, angles, inserting down pipes using pipe-splice connectors.

**CX**


Łuki 90° wykonane z rury STDX ze stali INOX AISI 304.

**CX**

90° Elbows made of stainless steel pipe AISI 304.

**C-CX - Łuki 90°**

Kod C	Kod AISI 304 CX	Certyfikaty	Ø rury STD-STDX	R Promień mm	L mm	Opakowanie standard
<b>C01</b>	<b>CX01</b>		16	45	100	25
<b>C04</b>	<b>CX04</b>		32	85	90	10
<b>C06</b>	<b>CX06</b>		50	100	115	5
<b>C07</b>	<b>CX07</b>		60	150	140	1
<b>C08</b>	<b>CX08</b>		20	60	90	25
<b>C09</b>	<b>CX09</b>		25	70	100	10
<b>C10</b>	<b>CX10</b>		40	95	100	5
C REF. Part N.	CX AISI 304 REF. Part N.	Approvals	Ø pipe STD-STDX	R Radius mm	L mm	Packing unit

**C-CX - 90° Elbows**

RINA

