



Dla rur typu: L-P-DAR-SVT-T-TP-LPU-DAPU-SVPEVAT
For conduits type: L-P-DAR-SVT-T-TP-LPU-DAPU-SVPEVAT



Stopień ochrony IP67 - wymaga zastosowania po stronie gwintu uszczelki GAM/GRA
Protection IP67 - requires an additional GAM/GRA seal on the thread

Zastosowanie Application



Złączki proste typu CMPR z gwintem metalowym posiadają uszczelkę dławnicą dobrać do średnicy prowadzonego kabla. Złączki te oferują wysoką wytrzymałość na rozciąganie oraz zapewniają ochronę przed pyłami i cieciami (IP67) zarówno dla rury jak i dla kabla.

As well as secure anchoring of the connector and the conduit, it is also necessary to guarantee solidity and insulation for the electric continuity of the couple (in case of traction or jerking movements) for current from sub-circuits, boxes, motors and electric switchboards etc.

The CMPR series answers both these needs brilliantly. The secure fixing of fitment and conduit is guaranteed by the efficiency that distinguishes all the fitments in the CM range, and further by the special rubber pressure washer which renders the couple impermeable both to water and dust and provides mechanical protection against jerks and traction on the conduit itself.

CMPR - Złączka mosiężna prosta z dławnicą gwint męski metryczny ISO

Kod metryczny ISO	F Gwint Metr. ISO	Kod rury NW	Ø rury mm wew. zew.	Ø kabla mm Min Max	Kolor wkładki gumowej	Kod elementu gumowego	A mm	B Przelot użytk. mm	L mm	OD1 mm	OD2 mm	OD3 mm	SP1 mm	SP2 mm	SP3 mm	Opakowanie Standard
CMPR1006M16	M16x1,5	10	10,0 - 15,0	4 - 6,5	Zółty - Yellow	GPR00907	8	8,5	44	21	25	26	19	22	24	1
CMPR1008M16				5 - 8	Szary - Grey	GPR00908										
CMPR1208M20	M20X1,5	12	12,0 - 17,0	5 - 8	Szary - Grey	GPR01308	8	10,5	45	24	27,5	29	22	24	26	1
CMPR1209M20				6,5 - 9,5	Czarny - Black	GPR01309										
CMPR1210M20				7 - 10,5	Zielony - Green	GPR01311										
CMPR1509M20	M20X1,5	15	15,5 - 21,0	6,5 - 9,5	Czarny - Black	GPR01309	8	13,8	45	24	32	33	22	28	30	1
CMPR1510M20				7 - 10,5	Zielony - Green	GPR01311										
CMPR1513M20				9 - 13	Czerwony - Red	GPR01313										
CMPR1509M25	M25X1,5	15	15,5 - 21,0	6,5 - 9,5	Czarny - Black	GPR01609	9	13,8	47,5	30	32	33	28	28	30	1
CMPR1510M25				7 - 10,5	Zielony - Green	GPR01611										
CMPR1513M25				9 - 13	Czerwony - Red	GPR01613										
CMPR2018M25	M25X1,5	20	20,5 - 27,0	14 - 18	Granatowy - Blue	GPA0318	9	18,5	52	33	39	42,5	30	35	38	1
CMPR2718M32				14 - 18	Granatowy - Blue	GPR02118										
CMPR2720M32	M32X1,5	27	26,5 - 34,0	17 - 20,5	Brazowy - Brown	GPR02120	10	25	54,5	37,5	45	49,5	35	42	45	1
CMPR2725M32				20 - 25	Pomarańcz. - Orange	GPA0725										
CMPR3530M40	M40X1,5	35	35,0 - 43,0	26 - 30	Biały - White	GPR11430	10	33	65	48	55	58	45	50	53	1
CMPR4032M50	M50X1,5	40	40,0 - 48,0	27 - 32	Antracyt - Anthracite	GPR03632	12	37,5	64	57	64	66,5	52	58	61	1
CMPR4034M50				29 - 34	Niebieski - Light blue	GPR03634										
CMPR4036M50				32 - 36	Różowy - Pink	GPR03636										
CMPR5045M63	M63X1,5	50	50,5 - 58,5	39 - 44	Biały - White	GPR04844	10	48	69	70	76	80,5	64	70	74	1
REF Part N. ISO Metric	F ISO Metric Thread	Conduit Code NW	int. ext. Ø conduit mm	Min Max Ø cable mm	Seal Colour	Seal REF. Part N.	A mm	B useful passage mm	L mm	OD1 mm	OD2 mm	OD3 mm	SP1 mm	SP2 mm	SP3 mm	Packing unit

CMPR - Brass fittings with strain relief ISO metric thread - with metallic continuity

Kod QR: instrukcja montażu
QR CODE: assembly instructions



RINA



CMPR - Złączka mosiężna prosta z dławnicą gwint męski PG

Kod PG	F Gwint PG	Dł. rury NW	Ø rury mm wew. zew.	Ø przewodu mm Min Max	Kolor dławnicy	Kod dławnicy	A mm	B Przełot użytkowy mm	L mm	OD1 mm	OD2 mm	OD3 mm	SP1 mm	SP2 mm	SP3 mm	Opakowanie Standard
CMPRP10PG96	9	10	10,0 - 15,0	4 - 6,5	Żółty - Yellow	GPR00907	6	8,5	43	19	25	26	17	22	24	1
CMPRP10PG98				5 - 8	Szary - Grey	GPR00908										
CMPRP10PG116	11	10	10,0 - 15,0	4 - 6,5	Żółty - Yellow	GPR01107	6	8,5	43	22	25	26	20	22	24	1
CMPRP10PG118				5 - 8	Szary - Grey	GPR01108										
CMPRP12PG118	11	12	12,0 - 17,0	5 - 8	Szary - Grey	GPR01108	6	10,5	43	22	27,5	29	20	24	26	1
CMPRP12PG119				6,5 - 9,5	Czarny - Black	GPR01109										
CMPRP12PG110	11	12	12,0 - 17,0	7 - 10,5	Zielony - Green	GPR01111	6,5	10,5	43,5	24	27,5	29	22	24	26	1
CMPRP12PG138				5 - 8	Szary - Grey	GPR01308										
CMPRP12PG139	13,5	12	12,0 - 17,0	6,5 - 9,5	Czarny - Black	GPR01309	6,5	10,5	43,5	24	27,5	29	22	24	26	1
CMPRP12PG1310				7 - 10,5	Zielony - Green	GPR01311										
CMPRP12PG168	16	12	12,0 - 17,0	5 - 8	Szary - Grey	GPR01608	6,5	10,5	42,5	26,5	27,5	29	24	24	26	1
CMPRP12PG169				6,5 - 9,5	Czarny - Black	GPR01609										
CMPRP12PG1610	16	12	12,0 - 17,0	7 - 10,5	Zielony - Green	GPR01611	6,5	10,5	42,5	26,5	27,5	29	24	24	26	1
CMPRP15PG139				6,5 - 9,5	Czarny - Black	GPR01309										
CMPRP15PG1310	13,5	15	15,5 - 21,0	7 - 10,5	Zielony - Green	GPR01311	6,5	13,8	43	24	32	33	22	28	30	1
CMPRP15PG1313				9 - 13	Czerwony - Red	GPR01313										
CMPRP15PG169	16	15	15,5 - 21,0	6,5 - 9,5	Czarny - Black	GPR01609	6,5	13,8	44,5	26,5	32	33	24	28	30	1
CMPRP15PG1610				7 - 10,5	Zielony - Green	GPR01611										
CMPRP15PG1613	16	15	15,5 - 21,0	9 - 13	Czerwony - Red	GPR01613	6,5	13,8	44,5	26,5	32	33	24	28	30	1
CMPRP20PG2113				9 - 13	Czerwony - Red	GPR02113										
CMPRP20PG2115	21	20	20,5 - 27,0	11,5 - 15,5	Biały - White	GPR02116	7,5	18,5	50	32	39	42,5	30	35	38	1
CMPRP20PG2118				14 - 18	Granatowy - Blue	GPR02118										
CMPRP27PG2918	29	27	26,5 - 34,0	14 - 18	Granatowy - Blue	GPR02918	9	25	57	43	45	49,5	40	42	45	1
CMPRP27PG2920				17 - 20,5	Brązowy - Brown	GPR02920										
CMPRP27PG2925	36	35	35,0 - 43,0	20 - 25	Pomarańcz. - Orange	GPR02925	9	33	56	55	55	58	50	50	53	1
CMPRP35PG3632				27 - 32	Antracyt - Anthracite	GPR03632										
CMPRP40PG3632	36	40	40,0 - 48,0	27 - 32	Antracyt - Anthracite	GPR03632	9	37,5	61	55	64	66,5	50	58	61	1
CMPRP40PG3634				29 - 34	Niebieski - Light blue	GPR03634										
CMPRP40PG3636	36	40	40,0 - 48,0	32 - 36	Różowy - Pink	GPR03636	9	37,5	61	55	64	66,5	50	58	61	1
CMPRP50PG4845				39 - 44	Biały - White	GPR04844										
REF. Part N. PG	F PG Thread	Conduit Code NW	int. ext. Ø conduit mm	Min Max Ø cable mm	Seal Colour	Seal REF. Part N.	A mm	B useful passage mm	L mm	OD1 mm	OD2 mm	OD3 mm	SP1 mm	SP2 mm	SP3 mm	Packing unit

CMPR - Brass fittings with strain relief PG thread - with metallic continuity



RINA



CMPR - Złączka mosiężna prosta z dławnicą gwint męski calowy

Kod calowy	F gwint calowy	Dł. rury NW	Ø rury mm wew. zew.	Ø przewodu mm Min Max	Kolor dławnicy	Kod dławnicy	A mm	B Przełot użytkowy mm	L mm	OD1 mm	OD2 mm	OD3 mm	SP1 mm	SP2 mm	SP3 mm	Opakowanie Standard
CMPRG106	1/4"	10	10,0 - 15,0	4 - 6,5	Żółty - Yellow	GPR00707	6	8,5	9,5	16,5	25	26	15	22	24	1
CMPRG10A6				4 - 6,5	Żółty - Yellow	GPR00907										
CMPRG10A8	3/8"	10	10,0 - 15,0	5 - 8	Szary - Grey	GPR00908	7	8,5	43,5	21	25	26	19	22	24	1
CMPRG128				5 - 8	Szary - Grey	GPR00908										
CMPRG129	3/8"	12	12,0 - 17,0	6,5 - 9,5	Czarny - Black	GPR00909	7	10,5	43,5	21	27,5	29	19	24	26	1
CMPRG12A8				5 - 8	Szary - Grey	GPR01308										
CMPRG12A9	1/2"	12	12,0 - 17,0	6,5 - 9,5	Czarny - Black	GPR01309	9	10,5	46	26	27,5	29	24	24	26	1
CMPRG12A10				7 - 10,5	Zielony - Green	GPR01311										
CMPRG159	1/2"	15	15,5 - 21,0	6,5 - 9,5	Czarny - Black	GPR01309	9	13,8	46	26	32	33	24	28	30	1
CMPRG1510				7 - 10,5	Zielony - Green	GPR01311										
CMPRG1513	1/2"	15	15,5 - 21,0	9 - 13	Czerwony - Red	GPR01313	9	13,8	46	26	32	33	24	28	30	1
CMPRG2018				14 - 18	Granatowy - Blue	GPA0318										
CMPRG2718	1"	27	26,5 - 34,0	14 - 18	Granatowy - Blue	GPR02118	11	25	58	38,5	45	49,5	35	42	45	1
CMPRG2720				17 - 20,5	Brązowy - Brown	GPR02120										
CMPRG2725	1"	27	26,5 - 34,0	20 - 25	Pomarańcz. - Orange	GPA0725	11	25	58	38,5	45	49,5	35	42	45	1
CMPRG3530				27 - 32	Antracyt - Anthracite	GPR03632										
CMPRG4032	1 1/4"	35	35,0 - 43,0	26 - 30	Biały - White	GPR11430	9	33	55,5	48	55	58	45	50	53	1
CMPRG4034				27 - 32	Antracyt - Anthracite	GPR03632										
CMPRG4036	1 1/2"	40	40,0 - 48,0	29 - 34	Niebieski - Light blue	GPR03634	9	37,5	61,5	55	64	66,5	50	58	61	1
CMPRG4036				32 - 36	Różowy - Pink	GPR03636										
CMPRG5045	2"	50	50,5 - 58,5	39 - 44	Biały - White	GPR04844	10	48	68,5	70	76	80,5	64	70	74	1
REF. Part N. GAS	F GAS Thread	Conduit Code NW	int. ext. Ø conduit mm	Min Max Ø cable mm	Seal Colour	Seal REF. Part N.	A mm	B useful passage mm	L mm	OD1 mm	OD2 mm	OD3 mm	SP1 mm	SP2 mm	SP3 mm	Packing unit

CMPR - Brass fittings with strain relief GAS thread - with metallic continuity