


FSJ - ORJ

Uszczelki do złączek JUMBO
JUMBO seal ringsZastosowanie
Application**FSJ - Uszczelka płaska do złączek JUMBO IP65**

Uszczelki typu FSJ wykonane są z gumy nitylowej. Montowane na złączkach JUMBO od strony rury zapewniają stopień ochrony IP65.

Stopień ochrony: IP65 statyczny – IP54 dynamiczny

ORJ - Uszczelka do złączek z kołnierzem JUMBO IP68

Uszczelki typu ORJ wykonane są z gumy nitylowej. Montowane na złączkach JUMBO od strony kołnierza zapewniają stopień ochrony IP68.

Stopień ochrony: IP68 statyczny
IP67 dynamiczny

Zakres temperatur: -40°C +105°C

Krótkoterwale: +150°C

FSJ - Jumbo Conduit Flat seals IP65

FSJ flat seals are produced from nitrile rubber. These flat seals are used on conduit side of JUMBO fittings to obtain up to IP65 rating.

IP RATING: IP65 static (fixed) installation – IP54 dynamic (flexible) installation.

ORJ - OR Seal rings for Jumbo Flange IP68

ORJ seal rings are produced from nitrile rubber. These seal rings are used on JUMBO fittings flange side to obtain up to IP68 rating.

IP RATING: IP68 static (fixed) installation – IP67 dynamic (flexible) installation.

Temperature Range: -40°C +105°C

Short term: +150°C

FSJ - Uszczelka płaska do złączek JUMBO IP65

Kod	Dla rury NW	do złączek	Opakowanie standard
FSJ56	50	JS - JE - JER	10
FSJ70	70		10
FSJ95	95		10
FSJ125	125		5
Type	Conduit Code NW	for fittings	Packing unit

FSJ - JUMBO Conduit Flat seals**ORJ - Uszczelka do złączek z kołnierzem JUMBO IP68**

Kod	Dla rury NW	do złączek	Opakowanie standard
ORJ56	50	JS - JE - JER	10
ORJ70	70		10
ORJ95	95		10
ORJ125	125		10
Type	Conduit Code NW	for fittings	Standard package

ORJ - Seal rings for JUMBO Flange