



Zastosowanie Application



Rura PVC o wysokiej giętkości.

PVC hose with high degree of flexibility.

Materiał Material

PVC samogasnący zgodnie z UL94 V0.

PVC material self-extinguishing according to UL94V0.

Produkt nie zawiera żadnych dodatków na bazie kadmu ani ołowiu.

The product contains no cadmium or lead based additives.

Właściwości produktu Product characteristics

Wysoka odporność na starzenie.
Doskonała odporność na działanie czynników atmosferycznych, olejów, soli.
Zakres temperatur: -15°C +70°C.

Long aging resistance.
Excellent against oils, salt, air.

Temperature range: -15°C +70°C.

Certyfikaty Approvals

EN 61386-23

EN 61386-23

Kompatybilność Suitable for

Kompatybilna z całą gamą złączek serii GFMF, GFM i GLM

Compatible with the whole GFMF, GFM and GLM range fittings.

Kolory Colors

Standardowe kolory: szary RAL 7001 (GF..G), niebieski RAL 5015 (GF..B), czarny RAL 9011 (GF..N)

Standard colours: Grey RAL 7001 (GF..G), Blue RAL 5015 (GF..B), Black RAL 9011 (GF..N)



Kod SZARY	Kod NIEBIESKI	Kod CZARNY	d1 mm	d2 mm	Opakowanie standard m
GF10G	GF10B	GF10N	10	14	50
GF12G	GF12B	GF12N	12	16	50
GF15G	GF15B	GF15N	15	20,5	50
GF20G	GF20B	GF20N	20	26	50
GF27G	GF27B	GF27N	27	34	25
GF36G	GF36B	GF36N	36	43	25
GF40G	GF40B	GF40N	40	48	25
GF47G	GF47B	GF47N	47	55	25
	GF58B		58	68	25
REF. Part N. GREY	REF. Part N. BLUE	REF. Part N. BLACK	d1 mm	d2 mm	Packing unit m

