


Rura ciężka PVC ze spiralą PVC chroniącą przed uderzeniami Heavy spiral pvc conduit with pvc spiral shock-resistant



Zastosowanie Application



Rura ciężka PVC ze sztywną spiralą PVC chroniącą przed uderzeniami, gwarantującą wysoką wytrzymałość mechaniczną na zgniecenia.

Heavy spiral PVC flexible wall conduit, with PVC stiff spiral shock-resistant suitable to guarantee high mechanical resistance to compression strength.

Materiał Material

PVC samogasnący zgodnie z UL 94 V0.

PVC material self-extinguishing according to UL94V0.

Właściwości produktu Product characteristics

Wysoka odporność na starzenie, doskonała odporność na działanie czynników atmosferycznych, olejów i soli..

It will resist years of use without wearing, excellent resistance to atmospheric agents, oils and salt air.

Zakres temperatur: -6°C +60°C
Odporność na zgniecenie: $D \leq 25\%$ przy 700N w 20°C
Giętkość = 2,5 D
Gładka powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna.

Temperature range: -6°C +60°C
Compression strength: $D \leq 25\%$ with 700N at 20°C.
Flexibility = 2,5 D
Smooth internal and external surface.

Kompatybilność Suitable for

Kompatybilna z całą gamą złączek serii GLM

Compatible with the whole GLM range fittings.

Kolory Colors

Kolory standardowe: szary RAL 7035 (GP.G), szary RAL 7001 (GP), czarny RAL 9011 (GP.N).

Standard Colours: Grey RAL 7035 (GP.G), Grey RAL 7001 (GP), Black RAL 9011 (GP.N).

Kod SZARY 7035	Kod CZARNY	Kod SZARY 7001	Ø rury mm		Ciężar g/m	Opakowanie standard m
			wew.	zew.		
GP10G	GP10N	GP10	10	14,0	100	30
GP12G	GP12N	GP12	12	16,0	115	30
GP14G	GP14N	GP14	14	18,6	150	30
GP16G	GP16N	GP16	16	20,6	170	30
GP20G	GP20N	GP20	20	25,0	230	30
GP22G	GP22N	GP22	22	27,2	260	30
GP25G	GP25N	GP25	25	30,2	290	30
GP28G	GP28N	GP28	28	33,5	335	30
GP35G	GP35N	GP35	35	41,3	420	30
GP40G	GP40N	GP40	40	46,0	510	30
GL50G	GP50N	GL50	50	56,2	670	30
REF. Part N. GREY 7035	REF. Part N. BLACK	REF. Part N. GREY 7001	int.	ext.	Weight glm	Packing unit m
			Ø conduit mm			