



Zastosowanie Application



Złączki typu PC zapewniają praktyczne, ekonomiczne i bezpieczne połączenie pomiędzy rurą karbowaną a stalową rurą ocynkowaną typu STD, redukując czas instalacji.

Połączenie z rurami STD zapewnia system AR stosowany z powodzeniem przez firmę Teaflex od wielu lat.

Spełniają standardowe wymagania instalacji elektro-technicznych i przemysłowych, jak również podwyższone wymagania przemysłu ciężkiego i kolejowego.

Splice connectors with metal fittings type PC provide practical, economic and secure connections with STD zinc plated pipes, reducing time of installation.

The connection to STD pipes is long time successfully guaranteed by the AR system applied by Teaflex.

Suit with standard requirements in industrial and electro technical installation applications as well as for increased requirements in heavy industry and railway applications.

Zakres temperatur: -40°C +105°C
Krótkotrwale: +150°C

Temperature Range: -40°C +105°C
Short term: +150°C

Złączka metalowo-poliamidowa do łączenia rury STD z rurą karbowaną

Kod IP68-IP69K	Dla rury NW	Średnica metryczna rury	A Rura STD mm	B mm	L mm	OD1 mm	OD2 mm	OD3 mm	Opakowanie standard
8BPC1216	12	16	16	14,0	60,65	24	27	24	50
8BPC1720	17	20	20	18,0	61,85	30	31	28	50
8BPC2325	23	25	25	22,5	72,0	38	36	33	30
8BPC2932	29	32	32	29,5	72,5	45,5	44	40	20
8BPC3640	36	40	40	37,5	86,0	57	55	50	20
8BPC4850	48	50	50	47,5	92,5	68	65	60	10
Type IP68-IP69K	Conduit Code NW	Fits to metric Conduit	A Fits to STD Pipe mm	B mm	L mm	OD1 mm	OD2 mm	OD2 mm	Packing unit

Connection splice with METAL fitting between STD pipes and corrugated conduits

Kolor CZARNY

BLACK colour

IP69K nie jest gwarantowane dla złączek o wymiarach NW36 i NW48

IP69K rating is not guaranteed for the fittings with NW36 i NW48

Przykład zamówienia / Order example: **8BPC2932**

8 Stopień ochrony: IP68/IP69K statyczny / IP67 dynamiczny
IP Rating: IP68/IP69K static / IP67 dynamic

B Kolor - Colour

PC Kod serii - Family type

29 Średnica nominalna rury - Nominal width

32 Średnica rury STD - STD pipe nominal width



KOD QR: instrukcja
montażu
QR CODE: assembly
instructions

