



# PRL

## Dławnica z mosiądzu niklowanego z długim gwintem Long thread cable glands nickel plated



Dławnica z mosiądzu niklowanego z gumową wkładką TPE i pierścieniem "O" ring na gwincie.

Long thread cable glands nickel plated with TPE sealing and "O" ring on thread.

Stopień ochrony IP 68  
IP Rating IP 68



### Zastosowanie Application



Dławnice kablowe stosowane w przypadku grubości ścianki montażowej do 10 mm.

These long thread cable glands are used where wall thickness up to 10 mm. is presented.

### PRL - Dławnica z mosiądzu niklowanego z długim gwintem

PG KOD KIT	PG KOD BODY	F Gwint PG	A mm	OD1-OD2 mm	SP1-SP2 mm	METRYCZNY KOD KIT	METRYCZNY KOD BODY	F Gwint metr.ISO	A mm	OD1-OD2 mm	SP1-SP2 mm	Ø kabla mm Min. Max	Kolor wkładki gumowej	Kod wkładki gumowej	Opakowanie standard KIT
PRL0707	CPRL007	7	15	16,5	15	PRLM1207	CPRLM12	M12x1,5	15	16,5	15	4 - 6,5	żółty - yellow	GPR00707	50
PRL0907	CPRL009	9	15	19	17	PRLM1607	CPRLM16	M16x1,5	15	21-19	19-17	4 - 6,5	żółty - yellow	GPA0007	
PRL0908						PRLM1608						5 - 8	szary - grey	GPR00908	
PRL0909						PRLM1609						6,5 - 9,5	czarny - black	GPR00909	
PRL1107	CPRL011	11	15	22	20	PRLM2007	CPRLM20	M20x1,5	15	24	22	4 - 6,5	żółty - yellow	GPR01107	20
PRL1108												5 - 8	szary - grey	GPR01108	
PRL1109												6,5 - 9,5	czarny - black	GPR01109	
PRL1111												7 - 10,5	zielony - green	GPR01111	
PRL1307	CPRL013	13,5	15	24	22	PRLM2007	CPRLM20	M20x1,5	15	24	22	4 - 6,5	żółty - yellow	GPR01307	20
PRL1308						PRLM2008						5 - 8	szary - grey	GPR01308	
PRL1309						PRLM2009						6,5 - 9,5	czarny - black	GPR01309	
PRL1311						PRLM2011						7 - 10,5	zielony - green	GPR01311	
PRL1313						PRLM2013						9 - 13	czerwony - red	GPR01313	
PRL1607	CPRL016	16	15	26,5	24	PRLM2507	CPRLM25	M25x1,5	15	30,5-26	28-24	4 - 6,5	żółty - yellow	GPR01607	20
PRL1608						PRLM2508						5 - 8	szary - grey	GPR01608	
PRL1609						PRLM2509						6,5 - 9,5	czarny - black	GPR01609	
PRL1611						PRLM2511						7 - 10,5	zielony - green	GPR01611	
PRL1613						PRLM2513						9 - 13	czerwony - red	GPR01613	
PRL1616						PRLM2516						11,5 - 15,5	biały - white	GPR01616	
PRL2111	CPRL021	21	15	32	30	PRLM3216	CPRLM32	M32x1,5	15	37,5-32	35-30	7 - 10,5	zielony - green	GPR02111	10
PRL2113						9 - 13						czerwony - red	GPR02113		
PRL2116						11,5 - 15,5						biały - white	GPR02116		
PRL2118						14 - 18						granatowy - blue	GPR02118		
PRL2120						17 - 20,5						brązowy - brown	GPR02120		
PRL2916	CPRAL029	29	15	43,5	40	PRLM3216	CPRLM32	M32x1,5	15	37,5-32	35-30	11,5 - 15,5	biały - white	GPR02916	10
PRL2918												14 - 18	granatowy - blue	GPR02918	
PRL2920												17 - 20,5	brązowy - brown	GPR02920	
PRL2925												20 - 25	pomarańczowy - orange	GPR02925	
PRL2928												24 - 28	jasno żółty - light yellow	GPR02928	
PRL4844												CPRAL048	48	15	
PRL3632	CPRL036	36	15	55	50	PRLM5032	CPRLM50	M50x1,5	15	57-55	52-50	27 - 32	antracyt - anthracite	GPR03632	5
PRL3634						PRLM5034						29 - 34	niebieski - light blue	GPR03634	
PRL3636						PRLM5036						32 - 36	różowy - pink	GPR03636	
PRL4844	CPRL048	48	15	70	64	PRLM6344	CPRLM63	M63x1,5	15	70	64	39 - 44	biały - white	GPR04844	2

### PRL - Long thread cable glands made of brass nickel plated

Przykład zamówienia KIT / KIT Order example: PRLM2511

- PRL** Dławnica gwint długi - Long thread cable gland
- M** Gwint metryczny ISO - ISO metric thread
- 25** Wymiary gwintu - Thread dimension
- 11** Zakres kabla 7-10,5 / Cable range 7-10,5

