



Dławnica ze stali nierdzewnej AISI 316L Stainless steel AISI 316L cable glands





Dławnica ze stali nierdzewnej AISI 316L z gumową wkładką TPE i uszczelką typu "O" ring na gwincie.

Stainless steel AISI 316L cable glands with TPE insert and "O" ring on thread.

Zastosowanie Application



Stopień ochrony IP 68
IP Rating IP 68



PRX - Dławnica ze stali nierdzewnej AISI 316L

PG KOD KIT	PG KOD BODY	F Gwint PG	A mm	OD1-OD2 mm	SP1-SP2 mm	METRYCZNY KOD KIT	METRYCZNY KOD BODY	F Gwint metr. ISO	A mm	OD1-OD2 mm	SP1-SP2 mm	Ø kabla mm Min. Max	Kolor wkładki gumowej	Kod wkładki gumowej	Opakowanie standard KIT
PRX0707	CPRX007	7	5	16,5	15	PRXM1207	CPRX12M	M12x1,5	5	16,5	15	4 - 6,5	żółty - yellow	GPR00707	50
PRX0907	CPRX009	9	6	19	17	PRXM1607	CPRX16M	M16x1,5	8	21	19	4 - 6,5	żółty - yellow	GPA0007	50
PRX0908						PRXM1608						5 - 8	szary - grey	GPR00908	
PRX0909						PRXM1609						6,5 - 9,5	czarny - black	GPR00909	
PRX1107						PRXM1609						4 - 6,5	żółty - yellow	GPR01107	
PRX1108	CPRX011	11	6	22	20							5 - 8	szary - grey	GPR01108	50
PRX1109												6,5 - 9,5	czarny - black	GPR01109	
PRX1111												7 - 10,5	zielony - green	GPR01111	
PRX1307	CPRX013	13,5	6,5	24	22	PRXM2007	CPRX20M	M20x1,5	8	24	22	4 - 6,5	żółty - yellow	GPR01307	50
PRX1308						PRXM2008						5 - 8	szary - grey	GPR01308	
PRX1309						PRXM2009						6,5 - 9,5	czarny - black	GPR01309	
PRX1311						PRXM2011						7 - 10,5	zielony - green	GPR01311	
PRX1313						PRXM2013						9 - 13	czerwony - red	GPR01313	
PRX1607	CPRX016	16	6,5	26,5	24	PRXM2507	CPRX25M	M25x1,5	9	30 - 26,5	28 - 24	4 - 6,5	żółty - yellow	GPR01607	N.10 PRM25XX N.50 PR16XX
PRX1608						PRXM2508						5 - 8	szary - grey	GPR01608	
PRX1609						PRXM2509						6,5 - 9,5	czarny - black	GPR01609	
PRX1611						PRXM2511						7 - 10,5	zielony - green	GPR01611	
PRX1613						PRXM2513						9 - 13	czerwony - red	GPR01613	
PRX1616						PRXM2516						11,5 - 15,5	biały - white	GPR01616	
PRX2111	CPRX021	21	7,5	33	30	PRXM3216	CPRX32M	M32x1,5	10	37,5 - 33	35 - 30	7 - 10,5	zielony - green	GPR02111	10
PRX2113						PRXM3218						9 - 13	czerwony - red	GPR02113	
PRX2116						PRXM3220						11,5 - 15,5	biały - white	GPR02116	
PRX2118						PRXM3220						14 - 18	niebieski - blue	GPR02118	
PRX2120	CPRX029	29	9,25	43,5	40	PRXM4016	CPRX40M29	M40x1,5	10	47 - 43,5	42 - 40	17 - 20,5	brązowy - brown	GPR02120	10
PRX2916						PRXM4018						11,5 - 15,5	biały - white	GPR02916	
PRX2918						PRXM4020						14 - 18	niebieski - blue	GPR02918	
PRX2920						PRXM4025						17 - 20,5	brązowy - brown	GPR02920	
PRX2925						PRXM4028						20 - 25	ciemnoniebieski - dark blue	GPR02925	
PRX2928						PRXM5032						24 - 28	jasnoniebieski - light blue	GPR02928	
PRX3632	CPRX036	36	9	55	50	PRXM5034	CPRX50M	M50x1,5	12	57 - 55	52 - 50	27 - 32	antracyt - anthracite	GPR03632	5
PRX3634						PRXM5036						29 - 34	jasny niebieski - light blue	GPR03634	
PRX3636						PRXM6344						32 - 36	różowy - pink	GPR03636	
PRX4844	CPRX048	48	10	70	64	PRXM6344	CPRX63M	M63x1,5	10	70	64	39 - 44	biały - white	GPR04844	2
PG KIT NUMBER	PG BODY NUMBER	F PG thread	A mm	OD1-OD2 mm	SP1-SP2 mm	ISO METRIC KIT NUMBER	ISO METRIC BODY NUMBER	F ISO Metric thread	A mm	OD1-OD2 mm	SP1-SP2 mm	Cable Ø mm Min. Max	Seal color	Seal REF. Part N.	KIT Packing unit

PRX - Industrial cable glands made of stainless steel AISI 316L

Przykład zamówienia KIT / KIT Order example: **PRXM1607**

PRX Dławnica ze stali INOX AISI 316L - Stainless steel AISI 316L cable gland

M Gwint metryczny ISO - ISO metric thread

16 Wymiary gwintu - Thread dimension

07 Zakres kabla 4 - 6,5 / Cable range 4 - 6,5

