

Akumulatory, ładowarki i moduły zasilające

Technologia akumulatora litowo-jonowego 44 V

- Do 83% szybszy niż akumulator 26 V
- Do 1700 dokręceń na jednym naładowaniu (skręcenia twarde)
- Trwałość > 800 cykli ładowania
- Zintegrowana inteligencja
- Wyświetlacz LCD
 - wskazuje poziom naładowania akumulatora
 - pokazuje całkowitą liczbę cykli ładowania
- Pojedynczy przycisk ryglujący, wymiana akumulatora możliwa przy użyciu jednej ręki



5-segmentowy wyświetlacz na dodatkowe komunikaty stanu akumulatora

Cykle ładowania – Wskazania po odłączeniu od ładowarki

Wyświetlacz	Cykle ładowania
□ □ □ □ □	0 – 199
■ □ □ □ □	200 – 399
■ ■ □ □ □	400 – 599
■ ■ ■ □ □	600 – 799
■ ■ ■ ■ □	> 800

Wskazania przy pracującym akumulatorze

Wyświetlacz	Poziom naładowania
□ □ □ □ □	Tryb spoczynkowy lub uszkodzenie
■ □ □ □ □	< 20%
■ ■ □ □ □	20 – 40%
■ ■ ■ □ □	40 – 60%
■ ■ ■ ■ □	60 – 80%
■ ■ ■ ■ ■	80 – 100%

Aby zapewnić maksymalną trwałość, ogniwa i układ elektroniczny są zamocowane w znajdującym się wewnątrz uchwycie.



Technologia ładowarki akumulatora 26 V/44 V

- Technologia automatycznej detekcji akumulatora 26 V/44 V
- Cykl ładowania trwający jedną godzinę
- Wejście z automatycznym wykrywaniem napięcia (85 - 275 V AC)
- Wskaźniki LED zasilania/stanu



① LED Charger	Graphic	Status	② LED Battery	Graphic	Status
○		Off	○		Off – No battery contact
Lights up	⏻	Power supply connected	Lights up	■ ■ ■ ■ ■	Battery is charged
Flash 2 Hz	⚠	Error charger,	Flash 0.5 Hz	■ ■ ■ ■ ■	Battery charging, charge state > 80%
Lights up	⚠	Defect,	Flash 1 Hz	■ ■ ■ ■ ■	Battery charging, charge state < 80%
			Flash 2 Hz	⚠	– Only 44 V –
			Lights up	⚠	Defekt battery,

Moduł zasilania LiveWire PM 48

- Zapewnia stabilne zasilanie oraz takie same prędkości jak przy zastosowaniu akumulatora 44 V
- Wejście z automatycznym wykrywaniem napięcia (85 - 275 V AC)
- Wskaźniki LED zasilania i stanu
- Zabezpieczenie obwodu elektronicznego



Akcesoria bezprzewodowe

Oslony ochronne narzędzia

936489PT	942182PT	936372	937704PT
Nr katalogowy	Opis		
937704PT	Oslony ochronne dla narzędzi kątowych 47BA..15-28 Nm, P3+P3L Odpowiednie również dla narzędzi LiveWire 2		
937706PT	Oslony ochronne dla narzędzi kątowych 47BA..35Nm, P3+P3L Odpowiednie również dla narzędzi LiveWire 2		
937708PT	Oslony ochronne dla narzędzi kątowych 47BA..48Nm, P3+P3L Odpowiednie również dla narzędzi LiveWire 2		
937711PT	Oslony ochronne dla narzędzi kątowych 47BA..70 Nm/90 Nm P4		
936424PT	Oslony ochronne na skaner dla narzędzi 47BA Nie są odpowiednie do narzędzi LiveWire 2		
937210PT	Oslony ochronne na skaner dla narzędzi 47BA Nie są odpowiednie do narzędzi LiveWire 2		
936489PT	Oslony ochronne na narzędzia pistoletowe 17BP.. - czarne		
942182PT	Oslony ochronne na narzędzia pistoletowe 17BP.. - zielone		

Skaner kodów kreskowych do narzędzi z platformą i LiveWire 2



Nr katalogowy	Opis
937240PT	Skaner kodów kreskowych klasy 2 do narzędzi z platformą i LiveWire 2

(Jeśli wymagany jest skaner klasy 1 należy zamówić nr katalogowy 961621PT)

Żyroskop do narzędzi z platformą i LiveWire 2



Nr katalogowy	Opis
942039PT	Moduł żyroskopu do narzędzi z platformą i LiveWire 2

Uchwyty narzędzi



Nr katalogowy	Opis
935144	Uchwyt narzędzia do narzędzi pistoletowych z IrDA
935396	Uchwyt narzędzia do narzędzi pistoletowych
935290	Uchwyt narzędzia do narzędzi kątowych do 50 Nm z IrDA
935395	Uchwyt narzędzia do narzędzi kątowych do 50 Nm
935170	Interfejs na podczerwień z kablem
935998	Uchwyt narzędzia do narzędzi kątowych do 70 Nm
935999	Uchwyt narzędzia do narzędzi kątowych do 70 Nm z IrDA

Zaczepy na narzędzia



Nr katalogowy	Opis
1110909	Standardowy zaczep do narzędzi (nie jest odpowiedni do narzędzi z serii LiveWire 2 L)
S387983	Obrotowy zaczep do wkrętarek kątowych (nie jest odpowiedni do narzędzi z serii LiveWire 2 L)
S387884	Obrotowy zaczep do wkrętarek kątowych z klamrą (nie jest odpowiedni do narzędzi z serii LiveWire 2 L)
942045PT	Standardowy zaczep do narzędzi z serii LiveWire 2 L
942185PT	Obrotowy zaczep do narzędzi z serii LiveWire 2 L
301837	Dodatkowy uchwyt do narzędzi pistoletowych
942040PT	Stopa reakcji do narzędzi z serii LiveWire 2 L

Akumulatory



Nr katalogowy	Opis	Pojemność	Masa kg
935377	26 V litowo-jonowy	1,6 Ah	0,50
936400PT	44 V litowo-jonowy	1,65 Ah	0,85

Ładowarki akumulatorów



Nr katalogowy	Opis
935391	Ładowarka akumulatora 26 V
935382	Ładowarka akumulatora 26 V (Wielka Brytania)
936491PT	Ładowarka akumulatora 26 V/44 V
935302	Stacja ładująca na 4 akumulatory 26 V (tylko 230 V AC)

Moduł zasilania Vmax PM48/PM48-LAN



Nr katalogowy	Masa		Szerokość		Długość		Głębokość	
	funt	kg	cal	mm	cal	mm	cal	mm
961350PT	6,8	3,1	9,4	240	4,7	120	5,9	150
941466PT	8,1	4,0	0,4	10	13,4	340	5,9	150

2 m kabel zasilający w zest.

Kable do Vmax



Nr katalogowy		Opis
Przewód narzędzia		
961341-***		Stałe złącze
961369-060		Kątowe złącze obrotowe
961342-***		Przedłużacz

***Długość: 030=3 m, 060=6 m, 080=8 m, 100=10 m

Maksymalna długość całkowita 20 m