



Zastosowanie Application



Kod IP68-IP69K

Złączki proste typu SR z gwintem z tworzywa sztucznego posiadają uszczelkę dławnicą dobraćą do średnicy kabla. Złączki te oferują wysoką wytrzymałość na rozciąganie oraz zapewniają ochronę przed pyłami i cieczami (IP68) zarówno dla rury jak i dla kabla.

Spełniają standardowe wymogi w zastosowaniach przemysłowych jak również w instalacjach elektro-technicznych.

Zakres temperatur: -40°C +105°C
Krótkotrwale: +150°C

Straight relief fittings, type SR with plastic threads including cable gland inserts. These fittings offer remarkable strain relief of pulling forces and also provide complementary liquid (IP68) and air seal-tightness at the cable and the conduit itself.

Suit to standard requirements in industrial and electro technical installation applications.

Temperature Range: -40°C +105°C
Short term: +150°C

Złączka prosta z dławnicą gwint męski metryczny ISO

Kod IP68-IP69K	F Gwint metryczny	Dla rury NW	Średnica metryczna rury	Ø kabla mm Min - Max	Kolor uszczelki	Kod uszczelki	A mm	B mm	L mm	OD1 mm	OD2 mm	OD3 mm	SP1 mm	SP2 mm	Opakowanie standard
8BSR07M1207	M 12x1,5	7	10	4 - 6,5	Żółty - Yellow	GPR00707	8	7,5	50,5	17	19	18	17	16	100
8BSR10M1607				4 - 6,5	Żółty - Yellow	GPR00907									
8BSR10M1608	M 16x1,5	10	12	5 - 8	Szary - Grey	GPR00908	9	9,5	53,4	20	22	21	20	19	50
8BSR10M1609				6,5 - 9,5	Czarny - Black	GPR00909									
8BSR12M2007	M 20x1,5	12	16	4 - 6,5	Żółty - Yellow	GPR01307	9	10,5	57,15	24	29	26,8	26	24	50
8BSR12M2008				5 - 8	Szary - Grey	GPR01308									
8BSR12M2009				6,5 - 9,5	Czarny - Black	GPR01309									
8BSR12M2011				7 - 10,5	Zielony - Green	GPR01311									
8BSR12M2013	9 - 13	Czerwony - Red	GPR01313												
8BSR17M2007	M 20x1,5	17	20	4 - 6,5	Żółty - Yellow	GPR01307	9	13,0	58,35	30	29	26,8	26	24	50
8BSR17M2008				5 - 8	Szary - Grey	GPR01308									
8BSR17M2009				6,5 - 9,5	Czarny - Black	GPR01309									
8BSR17M2011				7 - 10,5	Zielony - Green	GPR01311									
8BSR17M2013	9 - 13	Czerwony - Red	GPR01313												
8BSR23M2511	M 25x1,5	23	25	7 - 10,5	Zielony - Green	GPR02111	11	20,5	78,0	38	38	36,8	34	33	30
8BSR23M2513				9 - 13	Czerwony - Red	GPR02113									
8BSR23M2516				11,5 - 15,5	Biały - White	GPR02116									
8BSR23M2518				14 - 18	Niebieski - Niebieskie	GPR02118									
8BSR23M2520	17 - 20,5	Brązowy - Brown	GPR02120												
8BSR23M3216	M 32x1,5	23	25	11,5 - 15,5	Biały - White	GPR02916	11	20,5	82,5	38	46	46,5	42	43	30
8BSR23M3218				14 - 18	Niebieski - Niebieskie	GPR02918									
8BSR23M3220				17 - 20,5	Brązowy - Brown	GPR02920									
8BSR23M3218				14 - 18	Niebieski - Niebieskie	GPR02918									
8BSR29M3218	M 32x1,5	29	32	17 - 20,5	Brązowy - Brown	GPR02920	11	28,0	82,5	45,5	46	46,5	42	43	20
8BSR29M3220				20 - 25	Pomarańczowy - Orange	GPR02925									
8BSR29M3225				24 - 28	Jasno żółty - Light yellow	GPR02928									
8BSR29M3228															
8BSR36M4032	M 40x1,5	36	40	27 - 32	Antracyt - Anthracite	GPR03632	14	36,0	95,0	57	61	57,8	55	54	20
8BSR36M4034				29 - 34	Jasno niebieski - Light blue	GPR03634									
8BSR36M4036				32 - 36	Różowy - Pink	GPR03636									
8BSR36M5032				27 - 32	Antracyt - Anthracite	GPR03632									
8BSR36M5034	M 50x1,5	36	40	29 - 34	Jasno niebieski - Light blue	GPR03634	14	36,0	90,0	57	61	57,8	55	54	20
8BSR36M5036				32 - 36	Różowy - Pink	GPR03636									
8BSR48M6344	M 63x1,5	48	50	39-44	Biały - White	GPR04844	12	17,0	97,5	68	76	70,5	70	66	10

Złączka prosta z dławnicą gwint męski PG

Kod IP68-IP69K	F Gwint PG	Dł. rury NW	Średnica metryczna rury	Ø kabla mm Min - Max	Kolor uszczelki	Kod uszczelki	A mm	B mm	L mm	OD1 mm	OD2 mm	OD3 mm	SP1 mm	SP2 mm	Opakowanie standard
8BSR07P0707	7	7	10	4 - 6,5	Żółty - Yellow	GPR00707	8,0	7,0	50,5	17	19	18	17	16	100
8BSR10P0707	7	10	12	4 - 6,5	Żółty - Yellow	GPR00707	8,0	7,0	51,9	20	19	18	17	16	50
8BSR10P0907				4 - 6,5	Żółty - Yellow	GPR00907									
8BSR10P0908	9	10	12	5 - 8	Szary - Grey	GPR00908	9,0	9,5	53,4	20	22	21	20	19	50
8BSR10P0909				6,5 - 9,5	Czarny - Black	GPR00909									
8BSR12P1107				4 - 6,5	Żółty - Yellow	GPR01107									
8BSR12P1108	11	12	16	5 - 8	Szary - Grey	GPR01108	9,0	10,5	57,25	24	27	24,5	24	22	50
8BSR12P1109				6,5 - 9,5	Czarny - Black	GPR01109									
8BSR12P1111				7 - 10,5	Zielony - Green	GPR01111									
8BSR12P1307				4 - 6,5	Żółty - Yellow	GPR01307									
8BSR12P1308	13,5	12	16	5 - 8	Szary - Grey	GPR01308	9,0	13,0	57,15	24	29	26,8	26	24	50
8BSR12P1309				6,5 - 9,5	Czarny - Black	GPR01309									
8BSR12P1311				7 - 10,5	Zielony - Green	GPR01311									
8BSR12P1313				9 - 13	Czerwony - Red	GPR01313									
8BSR17P1307				4 - 6,5	Żółty - Yellow	GPR01307									
8BSR17P1308	13,5	17	20	5 - 8	Szary - Grey	GPR01308	9,0	13,0	58,35	30	29	26,8	26	24	50
8BSR17P1309				6,5 - 9,5	Czarny - Black	GPR01309									
8BSR17P1311				7 - 10,5	Zielony - Green	GPR01311									
8BSR17P1313				9 - 13	Czerwony - Red	GPR01313									
8BSR17P1607				4 - 6,5	Żółty - Yellow	GPR01607									
8BSR17P1608	16	17	20	5 - 8	Szary - Grey	GPR01608	9,5	15,5	57,85	30	30	29,8	27	27	50
8BSR17P1609				6,5 - 9,5	Czarny - Black	GPR01609									
8BSR17P1611				7 - 10,5	Zielony - Green	GPR01611									
8BSR17P1613				9 - 13	Czerwony - Red	GPR01613									
8BSR17P1616				11,5-15,5	Biały - White	GPR01616									
8BSR23P2111				7 - 10,5	Zielony - Green	GPR02111									
8BSR23P2113	21	23	25	9 - 13	Czerwony - Red	GPR02113	11,0	20,5	74,0	38	38	36,8	34	33	30
8BSR23P2116				11,5-15,5	Biały - White	GPR02116									
8BSR23P2118				14 - 18	Niebieski - Niebieskie	GPR02118									
8BSR23P2120				17 - 20,5	Brazowy - Brown	GPR02120									
8BSR23P2916				11,5-15,5	Biały - White	GPR02916									
8BSR23P2918	29	23	25	14 - 18	Niebieski - Niebieskie	GPR02918	11,5	20,5	78,0	38	46	46,5	42	43	30
8BSR23P2920				17 - 20,5	Brazowy - Brown	GPR02920									
8BSR29P2918				14 - 18	Niebieski - Niebieskie	GPR02918									
8BSR29P2920	29	29	32	17 - 20,5	Brazowy - Brown	GPR02920	11,5	28,0	78,0	45,5	46	46,5	42	43	20
8BSR29P2925				20 - 25	Pomarańczowy - Orange	GPR02925									
8BSR29P2928				24 - 28	Jasno żółty - Light yellow	GPR02928									
8BSR36P3632				27 - 32	Antracyt - Anthracite	GPR03632									
8BSR36P3634	36	36	40	29 - 34	Jasno niebieski - Light blue	GPR03634	14,0	36,0	90,0	57	61	57,8	55	54	20
8BSR36P3636				32 - 36	Różowy - Pink	GPR03636									
8BSR48P4844	48	48	50	39 - 44	Biały - White	GPR04844	14,0	44,0	99,5	68	76	72	70	67	10
Type IP68-IP69K	F PG Thread	Conduit Code NW	Fits to metric Conduit	Min - Max Ø cable mm	Seal color	Seal Reference number	A mm	B mm	L mm	OD1 mm	OD2 mm	OD3 mm	SP1 mm	SP2 mm	Packing unit



Straight fitting with strain relief PG thread



KOD QR: instrukcja montażu
QR CODE: assembly instructions

Przykład zamówienia / Order example: **8BSR17M2011**

8 Stopień ochrony: IP68/IP69K statyczny / IP67 dynamiczny
IP Rating: IP68/IP69K static / IP67 dynamic

B Kolor - Colour

SR Kod serii - Family type

17 Średnica nominalna rury - Nominal width

M Typ gwintu: metryczny ISO - Thread type: ISO Metric

20 Wymiar gwintu - Thread dimension

11 Średnica kabla - Cable diameter

