


C1-C2A-C3

Puszki rozgałęźne prostokątne
Rectangular connecting boxes

Stopień ochrony: IP65
IP Rating: IP65

Zastosowanie
Application

Prostokątne puszkę rozgałęźne z odlewanej aluminium z wewnętrzną śrubą uziemiającą, pokrywą rewizyjną z uszczelką oraz śrubami mocującymi ze stali INOX AISI 304.

Rectangular **cast** aluminium connecting box with internal earthing screw.


Inspection cover with splash protector and relative gasket, stainless steel AISI 304 locking screws.

Kod calowy	Gwint calowy	Kod metryczny ISO	Gwint metryczny ISO	A mm	B mm	C mm	Opakowanie standard
C101101	1/2"	C1110M20	M20X1,5	115	45	44	10
C101102	3/4"	C1110M25	M25X1,5	115	45	44	10
C10120	1"	C1120M32	M32X1,5	128	55	54	5
C101301	1" 1/4	C1130M40	M40X1,5	146	70	70	5
C101302	1" 1/2	C1130M50	M50X1,5	146	70	70	5
C101402	2"			160	80	80	2
REF. Part N. GAS	GAS Thread	REF. Part N. ISO Metric	ISO Metric Thread	A mm	B mm	C mm	Packing unit

Kod calowy	Gwint calowy	Kod metryczny ISO	Gwint metryczny ISO	A mm	B mm	C mm	Opakowanie standard
C2A02101	1/2"	C2A210M20	M20X1,5	130	45	44	10
C2A02102	3/4"	C2A210M25	M25X1,5	130	45	44	10
C2A0220	1"	C2A220M32	M32X1,5	150	55	54	5
C2A02301	1" 1/4	C2A230M40	M40X1,5	170	70	70	5
C2A02302	1" 1/2	C2A230M50	M50X1,5	170	70	70	5
C2A02402	2"			190	80	80	2
REF. Part N. GAS	GAS Thread	REF. Part N. ISO Metric	ISO Metric Thread	A mm	B mm	C mm	Packing unit


Kod calowy	Gwint calowy	Kod metryczny ISO	Gwint metryczny ISO	A mm	B mm	C mm	Opakowanie standard
C305101	1/2"	C3510M20	M20X1,5	130	59	44	10
C305102	3/4"	C3510M25	M25X1,5	130	59	44	10
C30520	1"	C3520M32	M32X1,5	150	76	54	5
C305301	1" 1/4	C3530M40	M40X1,5	170	95	70	5
C305302	1" 1/2	C3530M50	M50X1,5	170	95	70	5
C305402	2"			190	110	80	2
REF. Part N. GAS	GAS Thread	REF. Part N. ISO Metric	ISO Metric Thread	A mm	B mm	C mm	Packing unit

C1 - puszka jednotworowa




C1 - 1 way

C2A - dwójnik liniowy



C2A - 2 way to the straight

C3 - trójnik



C3 - 3 way