


C2-C2D-C2S

Puszki rozgałęźne prostokątne
Rectangular connecting boxesStożek ochrony: IP65
IP Rating: IP65Zastosowanie
Application

Prostokątne puszki rozgałęźne z odlewanego aluminium z wewnętrzną śrubą uziemiającą, pokrywą rewizyjną z uszczelką oraz śrubami mocującymi ze stali INOX AISI 304

Rectangular cast aluminium connecting box with internal earthing screw.


Inspection cover with splash protector and relative gasket, stainless steel AISI 304 locking screws.

Kod calowy	Gwint calowy	Kod metryczny ISO	Gwint metryczny ISO	A mm	B mm	C mm	Opakowanie standard
C204101	1/2"	C2410M20	M20X1,5	115	45	59	10
C204102	3/4"	C2410M25	M25X1,5	115	45	59	10
C20420	1"	C2420M32	M32X1,5	128	55	76	5
C204301	1" 1/4	C2430M40	M40X1,5	146	70	95	5
C204302	1" 1/2	C2430M50	M50X1,5	146	70	95	5
C204402	2"			160	80	110	2
REF. Part N. GAS	GAS Thread	REF. Part N. ISO Metric	ISO Metric Thread	A mm	B mm	C mm	Packing unit

Kod calowy	Gwint calowy	Kod metryczny ISO	Gwint metryczny ISO	A mm	B mm	C mm	Opakowanie standard
C2D09101	1/2"	C2D910M20	M20X1,5	115	59	44	10
C2D09102	3/4"	C2D910M25	M25X1,5	115	59	44	10
C2D0920	1"	C2D920M32	M32X1,5	128	76	54	5
C2D09301	1" 1/4	C2D930M40	M40X1,5	146	95	70	5
C2D09302	1" 1/2	C2D930M50	M50X1,5	146	95	70	5
C2D09402	2"			160	110	80	2
REF. Part N. GAS	GAS Thread	REF. Part N. ISO Metric	ISO Metric Thread	A mm	B mm	C mm	Packing unit


Kod calowy	Gwint calowy	Kod metryczny ISO	Gwint metryczny ISO	A mm	B mm	C mm	Opakowanie standard
C2S010101	1/2"	C2S010M20	M20X1,5	115	59	44	10
C2S010102	3/4"	C2S010M25	M25X1,5	115	59	44	10
C2S01020	1"	C2S010M32	M32X1,5	128	76	54	5
C2S010301	1" 1/4	C2S010M40	M40X1,5	146	95	70	5
C2S010302	1" 1/2	C2S010M50	M50X1,5	146	95	70	5
C2S010402	2"			160	100	80	2
REF. Part N. GAS	GAS Thread	REF. Part N. ISO Metric	ISO Metric Thread				

C2 - dwójnik 90°




C2 - 2 way 90°

C2D - dwójnik prawy



C2D - 2 way to the right

C2S - dwójnik lewy



C2S - 2 way to the left