



Zastosowanie Application



Złączki typu CS przeznaczone są do łączenia rur karbowanych o tym samym przekroju. Spełnia standardowe wymogi instalacji elektro-technicznych i przemysłowych, jak również podwyższone wymagania przemysłu ciężkiego i kolejowego.

Zakres temperatur: -40°C +105°C
Krótkotrwale: +150°C

Splice connector type CS for conduits extension with no loss of usable cross section. Suit with standard requirements in industrial and electro technical installation applications as well as for increased requirements in heavy industry and railway applications.

Temperature Range: -40°C +105°C
Short term: +150°C

Złączka rur karbowanych

Kod IP66	Kod IP68-IP69K	Dla rury NW	Średnica metryczna rury	L mm	OD mm	Opakowanie standard
6*CS1717	8*CS1717	17	20	65,7	30	50
6*CS2323	8*CS2323	23	25	84,0	38	30
6*CS2929	8*CS2929	29	32	86,0	45,5	20
6*CS3636	8*CS3636	36	40	102,0	57	20
6*CS4848	8*CS4848	48	50	115,0	68	10
Type IP66	Type IP68-IP69K	Conduit Code NW	Fits to metric Conduit	L mm	OD mm	Packing unit

Conduit splice connector

* Podać "B" dla określenia koloru CZARNEGO lub "G" dla koloru SZAREGO

* Add "B" to order BLACK colour or "G" to order GREY colour

IP69K nie jest gwarantowane dla złączek o wymiarach NW36 i NW48

IP69K rating is not guaranteed for the fittings with NW36 i NW48

Przykład zamówienia / Order example: **8BCS2323**

8 Stopień ochrony: IP68/IP69K statyczny / IP67 dynamiczny
IP Rating: IP68/IP69K static / IP67 dynamic

B Kolor - Colour

CS Kod serii - Family type

23 Średnica nominalna rury - Nominal width

23 Średnica nominalna rury - Nominal width



KOD QR: instrukcja montażu
QR CODE: assembly instructions



INSTYTUT KOLEJNICTWA



RINA

