

Zastosowanie
Application

Złączki typu M...SF posiadają metalowy gwint żeński PG i metryczny ISO. Gwint metalowy zapewnia skuteczne połączenie, które można trwale zabezpieczyć przy użyciu standardowych klejów do gwintów. Spełniają standardowe wymogi instalacji elektro-technicznych i przemysłowych oraz podwyższone wymagania przemysłu ciężkiego i kolejowego.

Zakres temperatur: -40°C +105°C
Krótkotrwale: +150°C

Female adapter, type SF with PG and ISO Metric metal thread.

Metal thread ensure best possible thread connection strength and can also be efficiently and durably secured with standard adhesives. Suit to standard requirements in industrial and electro technical installations applications as well as for increased requirements in heavy industry and railway applications.

Temperature Range: -40°C +105°C
Short term: +150°C

Złączka prosta metalowy gwint żeński PG i metryczny ISO

Kod PG IP68-IP69K	F Gwint PG	A mm	B mm	OD2 mm	SP mm	Kod metryczny ISO IP68-IP69K	F Gwint ISO	A mm	B mm	OD2 mm	SP mm	Dla rury NW	Średnica metryczna rury	L mm	OD1 mm	Opakowanie standard
M8BSF07P07	7	8,0	7,1	19	17	M8BSF07M12	M12x1,5	9	9,0	19	17	7	10	36,5	17	100
M8BSF10P09	9	8,0	10,1	22	20	M8BSF10M16	M16x1,5	10	10,1	22	20	10	12	38,4	20	50
M8BSF12P11	11	8,5	11,5	27	24	M8BSF12M16	M16x1,5	10	12,1	27	24	12	16	42,15	24	50
M8BSF17P13	13,5	8,5	13,5	29	26	M8BSF17M20	M20x1,5	10	16,2	29	26	17	20	43,35	30	50
M8BSF17P16	16	9,0	16,2	30	27											
M8BSF23P21	21	10,0	21,0	38	34	M8BSF23M25	M25x1,5	13,5	22,6	38	34	23	25	56,0	38	30
M8BSF29P29	29	12,0	29,0	46	42	M8BSF29M32	M32x1,5	15	29,2	46	42	29	32	58,5	45,5	20
M8BSF36P36	36	12,5	37,8	61	55	M8BSF36M40	M40x1,5	15	37,2	54	50	36	40	67,0	57	20
M8BSF48P36	36	12,5	37,8	61	55	M8BSF48M50	M50x1,5	15	48,5	61	58	48	50	73,5	68	10
M8BSF48P48	48	15,0	47	76	70	M8BSF48M63	M63x1,5	16	49,2	76	70			76,5		
Type PG IP68-IP69K	F PG Thread	A mm	B mm	OD2 mm	SP mm	Type ISO Metric IP68-IP69K	F ISO Thread	A mm	B mm	OD2 mm	SP mm	Conduit Code NW	Fits to metric Conduit	L mm	OD1 mm	Packing unit

Straight METAL female fitting PG and ISO METRIC thread



KOD QR: instrukcja montażu
QR CODE: assembly instructions

Przykład zamówienia / Order example: **M8BSF23P21**

M	Gwint metalowy- Reinforced metal thread
8	Stopień ochrony: IP68/IP69K statyczny / IP67 dynamiczny IP Rating: IP68/IP69K static / IP67 dynamic
B	Kolor - Colour
SF	Kod serii - Family type
23	Średnica nominalna rury - Nominal width
P	Typ gwintu: PG - Thread type: PG
21	Wymiar gwintu - Thread dimension



RINA

