



Zastosowanie Application



Złączki proste typu M..SM z obrotowym metalowym gwintem ułatwiają montaż gotowych wiązek kablowych. Dostępne są w kilku rozmiarach i rodzajach gwintów. Dzięki nowoczesnemu wykonaniu pogodzone wymiary zewnętrzne z przekrojem użytkowym.

Złączki te są idealnie dopasowane do rur karbowanych i sprawdzają się w najbardziej ciężkich aplikacjach, takich jak rozciąganie, zgniatanie, skręcanie i drgania.

Możliwości obrotowe złączki redukują ruchy skrętne rur zwiększając trwałość dla zastosowań dynamicznych.

Gwint metalowy zapewnia skuteczne połączenie, które można trwale zabezpieczyć przy użyciu standardowych klejów do gwintów.

Zalecane dla zastosowań o podwyższonych wymaganiach w przemyśle ciężkim i kolejowym.

Spełniają standardowe wymogi w zastosowaniach przemysłowych, jak również w instalacjach elektro-technicznych.

Zakres temperatur: -40°C +105°C

Krótkotrwale: +150°C

Straight fittings type SM with revolving metal thread allow easier installation of harnesses. Several sizes and threads type are available. Due to the innovative design a gently compromise between outfit dimension and usable cross section is given.

Perfectly adaptable to corrugated conduits, these fittings answer positively the most heavy applications such as traction, impact, compression, torsion and vibration.

Possible swiveling movements reduce torsion of conduits - hence increasing the system endurance at dynamically moving applications.

Metal thread ensure best possible thread connection strength and can also be efficiently and durably secured with standard adhesives.

Recommended for increased requirements in heavy industry and railway applications.

Suit to standard requirements in industrial and electro technical installation applications.

Temperature Range: -40°C +105°C

Short term: +150°C

Złączka prosta obrotowy metalowy gwint męski PG

Kod IP68-IP69K	F Gwint PG	Dla rury NW	Średnica metryczna rury	A mm	B mm	L mm	OD1 mm	OD2 mm	SP1 mm	SP2 mm	Opakowanie standard
M8*SM10P09	9	10	12	11	11,2	53,4	20,0	22,4	17	20	50
M8*SM12P11	11	12	16	11	12,0	57,15	24,0	27,0	20	24	50
M8*SM12P13	13,5	12	16	12	12,0	58,15	24,0	27,0	20	24	50
M8*SM17P13	13,5	17	20	12	16,2	59,35	30,0	31,0	26	28	50
M8*SM17P16	16	17	20	12	16,2	59,35	30,0	31,0	26	28	50
M8*SM23P21	21	23	25	12	22,6	68,5	38,0	39,5	32	35	30
M8*SM29P29	29	29	32	13,5	32,0	72,0	45,5	47,5	40	42	20
M8*SM36P36	36	36	40	13,5	38,5	81,0	57,0	58,0	50	52	20
M8*SM48P48	48	48	50	14,5	47,7	92,0	68,0	72,5	64	64	10

Type
IP68-IP69K

* Podać "B" dla określenia koloru CZARNEGO lub "G" dla koloru SZAREGO

* Add "B" to order BLACK colour or "G" to order GREY colour



Straight male fitting PG thread METAL REVOLVING

Przykład zamówienia / Order example: **M8GSM23P21**

- M** Gwint metalowy - Reinforced metal thread
- 8** Stopień ochrony: IP68/IP69K statyczny / IP67 dynamiczny
IP Rating: IP68/IP69K static / IP67 dynamic
- G** Kolor - Colour
- SM** Kod serii - Family type
- 23** Średnica nominalna rury - Nominal width
- P** Typ gwintu: PG - Thread type: PG
- 21** Wymiar gwintu - Thread dimension



KOD QR: instrukcja montażu
QR CODE: assembly instructions

Złączka prosta obrotowy metalowy gwint męski metryczny ISO

Kod IP68-IP69K	F Gwint metryczny ISO	Dla rury NW	Średnica metryczna rury	A mm	B mm	L mm	OD1 mm	OD2 mm	SP1 mm	SP2 mm	Opakowanie standard
M8*SM10M16	M 16x1,5	10	12	11	11,2	53,4	20	22,4	17	20	50
M8*SM12M16	M 16x1,5	12	16	11	12,0	57,15	24	27	20	24	50
M8*SM12M20	M 20x1,5	12	16	12	12,0	58,15	24	27	20	24	50
M8*SM17M20	M 20x1,5	17	20	12	15,5	59,35	30	31	26	28	50
M8*SM17M25	M 25x1,5	17	20	12	16,2	59,35	30	31	26	28	50
M8*SM23M25	M 25x1,5	23	25	12	20,0	68,5	38	39,5	32	35	30
M8*SM23M32	M 32x1,5	23	25	12	22,6	68,5	38	39,5	32	35	30
M8*SM29M32	M 32x1,5	29	32	13,5	27,0	72,0	45,5	47,5	40	42	20
M8*SM29M40	M 40x1,5	29	32	13,5	27,0	72,0	45,5	47,5	40	42	20
M8*SM36M40	M 40x1,5	36	40	13,5	35,5	81,0	57	58	50	52	20
M8*SM36M50	M 50x1,5	36	40	14,5	38,5	82	57	58	50	52	20
M8*SM48M50	M 50x1,5	48	50	14,5	45,0	92,0	68	72,5	64	64	10
M8*SM48M63	M 63x1,5	48	50	14,5	47,7	92,0	68	72,5	64	64	10
Type IP68-IP69K	F ISO Metric Thread	Conduit Code NW	Fits to Metric Conduit	A mm	B mm	L mm	OD1 mm	OD2 mm	SP1 mm	SP2 mm	Packing unit

* Podać "B" dla określenia koloru CZARNEGO lub "G" dla koloru SZAREGO

* Add "B" to order BLACK colour or "G" to order GREY colour



Straight male fitting ISO Metric thread METAL REVOLVING

Przykład zamówienia / Order example: **M8GSM23M25**

M	Gwint metalowy - Reinforced metal thread
8	Stopień ochrony: IP68/IP69K statyczny / IP67 dynamiczny IP Rating: IP68/IP69K static / IP67 dynamic
G	Kolor - Colour
SM	Kod serii - Family type
23	Średnica nominalna rury - Nominal width
M	Typ gwintu: metryczny ISO - Thread type: ISO Metric
25	Wymiar gwintu - Thread dimension

