

### Zastosowanie Application



Złączki typu SF z gwintem żeńskim PG i metrycznym ISO z tworzywa sztucznego, spełniają standardowe wymogi instalacji elektro-technicznych i przemysłowych, jak również podwyższone wymagania przemysłu ciężkiego i kolejowego.

Zakres temperatur: -40°C +105°C  
Krótkotrwale: +150°C

Female adaptor, type SF with PG and ISO METRIC plastic thread. Suit to standard requirements in industrial and electro technical installation applications as well as for increased requirements in heavy industry and railway applications.

Temperature Range: -40°C +105°C  
Short term: +150°C

### Złączka prosta gwint żeński PG i metryczny ISO

Kod PG IP68-IP69K	F Gwint PG	A mm	B mm	L mm	OD1 mm	OD2 mm	SP mm	Kod metryczny ISO IP68-IP69K	F Gwint ISO	A mm	B mm	L mm	OD1 mm	OD2 mm	SP mm	Dla rury NW	Średnica metryczna rury	Opakowanie standard
8BSF07P07	7	9	7,1	37,5	17	19	17	8BSF07M12	M12x1,5	8	9,0	35	17	16,5	15	7	10	100
8BSF10P07	7	9	7,1	38,9	20	19	17	8BSF10M16	M16x1,5	11	11,6	39,4	20	22	20	10	12	50
8BSF10P09	9	9	10,1	39,4	20	22	20									12	16	50
8BSF12P11	11	9,6	11,5	43,25	24	27	24	8BSF12M16	M16x1,5	11	12,5	43	24	24	22	12	16	50
8BSF12P13	13,5	9,5	13,5	43,15	24	29	26									17	20	50
8BSF17P13	13,5	9,5	13,5	44,35	30	29	26	8BSF17M20	M20x1,5	11	18,0	44,35	30	29	26	17	20	50
8BSF17P16	16	9	16,2	43,35	30	30	27									23	25	30
8BSF23P21	21	11	21,0	57	38	38	34	8BSF23M25	M25x1,5	11,5	23,0	53,5	38	33	30	23	25	30
8BSF23P29	29	13	26	59,5	38	46	42	8BSF23M32	M32x1,5	11,5	26,0	53,5	38	42	38	29	32	20
8BSF29P29	29	13	29,2	59,5	46	46	42	8BSF29M32	M32x1,5	11,5	29,5	55	46	42	38	29	32	20
								8BSF29M40	M40x1,5	11,5	29,5	55	46	48	44	36	40	20
8BSF36P36	36	13,5	37,8	68	57	61	55	8BSF36M40	M40x1,5	11,5	36,5	63	57	50	45	36	40	20
								8BSF48M50	M50x1,5	15,5	48,0	73,5	68	61	58	48	50	10
8BSF48P48	48	15	47,0	76,5	68	76	70	8BSF48M63	M63x1,5	18,0	48,5	76,5	68	76	70	48	50	10
Type PG IP68-IP69K	F PG Thread	A mm	B mm	L mm	OD1 mm	OD2 mm	SP mm	Type ISO Metric IP68-IP69K	F ISO Thread	A mm	B mm	L mm	OD1 mm	OD2 mm	SP mm	Conduit Code NW	Fits to metric Conduit	Packing unit


### Straight female fitting PG and ISO METRIC thread

Przykład zamówienia / Order example: **8BSF23P21**

- 8** Stopień ochrony: IP68-IP69K statyczny / IP67 dynamiczny  
IP Rating: IP68-IP69K static / IP67 dynamic
- B** Kolor - Colour
- SF** Kod serii - Family type
- 23** Średnica nominalna rury - Nominal width
- P** Typ gwintu: PG - Thread type: PG
- 21** Wymiar gwintu - Thread dimension



KOD QR: instrukcja montażu  
QR CODE: assembly instructions



IP69K nie jest gwarantowane dla złączek o wymiarach NW36 i NW48

IP69K rating is not guaranteed for the fittings with NW36 i NW48