

Zastosowanie
Application

Złączki typu SFA z gwintem żeńskim UNEF z tworzywa zaprojektowano dla połączenia z wtyczkami Amphenol. Spełniają standardowe wymagania instalacji elektro-technicznych i przemysłowych, jak również podwyższone wymagania przemysłu ciężkiego i kolejowego.

Female adapter, type SF with UNEF plastic thread designed for adaptation to Amphenol electrical connectors.

Suit to standard requirements in industrial and electro technical installation applications as well as for increased requirements in heavy industry and railway applications.

Zakres temperatur: -40°C +105°C
Krótkotrwale: +150°C

Temperature Range: -40°C +105°C
Short term: +150°C

Złączka prosta gwint żeński UNEF do wtyczek AMP CPC

Kod IP66	F Gwint UNEF Ø NW - gwint x cal		Wtyczka AMP	Dla rury NW	Średnica metryczna rury	ID Ø wew. gwintu mm	Ø zew. gwintu męski wtyczki mm	A mm	B mm	L mm	OD1 mm	OD2 mm	P Przekrój rury mm	Opakowanie standard
	Ø NW - pitch x inch	F UNEF Thread												
6BSFA07U07	5/8"	24 f	11	7	10	14,8	15,8	8	9,0	35,5	17	21	6,2	100
6BSFA10U07	5/8"	24 f	11	10	12	14,8	15,8	8	10,5	36,4	20	21	9,6	50
6BSFA10U09	3/4"	20 f	13	10	12	17,7	19,0	8	11,0	36,4	20	26	9,6	50
6BSFA12U07	5/8"	24 f	11	12	16	14,8	15,8	8	12,0	40,15	24	21	12,2	50
6BSFA12U09	3/4"	20 f	13	12	16	17,7	19,0	8	14,7	41,15	24	26	12,2	50
6BSFA12U12	15/16"	20 f	17	12	16	22,4	23,8	8	12,0	41,15	24	30	12,2	50
6BSFA17U09	3/4"	20 f	13	17	20	17,7	19,0	8	16,0	39,85	30	26	16,2	50
6BSFA17U12	15/16"	20 f	17	17	20	22,4	23,8	8	16,0	40,85	30	30	16,2	50
6BSFA17U19	1"3/8	18 f	23	17	20	33,4	34,9	8	16,0	42,35	30	42	16,2	50
6BSFA17U23	1"5/8	18 f	specjalna/special	17	20	39,8	41,2	8	16,0	59,85	30	48	16,2	50
6BSFA23U19	1"3/8	18 f	23	23	25	33,4	34,9	8	22,0	50,5	38	42	22,6	30
Type IP66	Ø NW - pitch x inch	F UNEF Thread	AMP Connector	Conduit Code NW	Fits to metric Conduit	ID inside Thread mm	Connector male Out. Ø mm	A mm	B mm	L mm	OD1 mm	OD2 mm	P Useful Passage mm	Packing unit

Female fitting UNEF thread adapter for AMP CPC series



KOD QR: instrukcja montażu
QR CODE: assembly instructions

Przykład zamówienia / Order example: **6BSFA12U12**

6 Stopień ochrony: IP66 statyczny / IP54 dynamiczny
IP Rating: IP66 static / IP54 dynamic

B Kolor - Colour

SFA Kod serii - Family type

12 Średnica nominalna rury - Nominal width

U Typ gwintu: UNEF - Thread type: UNEF

12 Wymiar gwintu - Thread dimension



RINA

