

Zastosowanie
Application

Złączki typu SFB z gwintem żeńskim UNEF z tworzywa zaprojektowano dla połączenia z wtyczkami Burndy. Spełniają standardowe wymagania instalacji elektro-technicznych i przemysłowych, jak również podwyższone wymagania przemysłu ciężkiego i kolejowego.

Zakres temperatur: -40°C +105°C
Krótkotrwale: +150°C

Female adapter, type SF with UNEF plastic thread designed for adaptation to Burndy electrical connectors. Suit to standard requirements in industrial and electro technical installation applications as well as for increased requirements in heavy industry and railway applications.

Temperature Range: -40°C +105°C
Short term: +150°C

Złączka prosta gwint żeński UNEF do wtyczek Burndy UTG-6 / ITT Cannon Trident

Kod IP66	F Gwint UNEF Ø NW - gwint x cal	Wtyczki BURNDY	Długość rury NW	Średnica metrycz. rury	ID Ø wew. gwint mm	Ø zew. gwint męski wtyczki mm	A mm	B mm	L mm	OD1 mm	OD2 mm	OD3 mm	P Przekrój rury mm	Opakowanie
6BSFB12U10	13/16" 20 f	14-12	12	16	19,3	20,6	5	17,5	47,65	24,0	23,3	26	12,2	50
6BSFB17U12	15/16" 20 f	16-19	17	20	22,4	23,8	5	21,9	46,85	30,0	27,5	30	16,2	50
6BSFB17U16	1" 3/16 18 f	20-28	17	20	28,6	30,1	7	26,0	47,35	30,0	33,5	36	16,2	50
6BSFB23U16	1" 3/16 18 f	20-28	23	25	28,6	30,1	7	26,0	56,0	38,0	33,7	36	22,6	30
6BSFB23U20	1" 7/16 18 f	24-48	23	25	35,0	36,5	7	32,5	58,0	38,0	39,6	43	22,6	30
6BSFB29U20	1" 7/16 18 f	24-48	29	32	35,0	36,5	7	32,5	59,0	45,5	40,0	43	29	20
Type IP66	Ø NW - pitch x inch F UNEF Thread	BURNDY Connector	Conduit Code NW	Fits to metric Conduit	ID inside Ø Thread mm	Connector male Out. Ø mm	A mm	B mm	L mm	OD1 mm	OD2 mm	OD3 mm	P Useful Passage mm	Packing unit

Female fitting UNEF thread adapter for Burndy UTG-6 / ITT Cannon Trident



KOD QR: instrukcja
montażu
QR CODE: assembly
instructions

Przykład zamówienia / Order example: **6BSFB12U12**

- 6** Stopień ochrony: IP66 statyczny / IP54 dynamiczny
IP Rating: IP66 static / IP54 dynamic
- B** Kolor - Colour
- SFB** Kod serii - Family type
- 12** Średnica nominalna rury - Nominal width
- U** Typ gwintu: UNEF - Thread type: UNEF
- 12** Wymiar gwintu - Thread dimension



RINA

