

Zastosowanie  
Application

Złączki typu SF z gwintem żeńskim UNEF z tworzywa zaprojektowano dla połączenia z wtyczkami z serii MIL-DTL-5015. Spełniają standardowe wymogi przemysłowych instalacji elektrycznych jak również podwyższone wymagania przemysłu ciężkiego i kolejowego. Złączki dostarczane są wraz z uszczelką.

Zakres temperatur: -40°C +105°C  
Krótkotrwale: +150°C

Female adapter, type SF with UNEF plastic thread designed for adaptation to MIL-DTL-5015 electrical connectors.

Suit to standard requirements in industrial and electro technical installation applications as well as for increased requirements in heavy industry and railway applications. Fittings are supplied with o-ring.

Temperature Range: -40°C +105°C  
Short term: +150°C

## Złączka prosta gwint żeński UNEF do wtyczek MIL-DTL-5015

Kod IP68-IP69K	F Gwint UNEF Ø NW - gwint x cal	Wtyczki MIL- DTL-5015	Dla rury NW	Średnica me- tryczna rury	ID Ø wew. gwint mm	Ø zew. gwint męski wtyczki mm	A mm	B mm	L mm	OD1 mm	OD2 mm	P Przekrój rury mm	Opakowa- nie standard	
8BSFMIL12U07	5/8"	24 UNEF	10	12	16	14,8	15,87	8	9,6	40,65	24	21	12,2	50
8BSFMIL12U11	7/8"	20 UNEF	16	12	16	20,9	22,22	9	14,7	41,65	24	27	12,2	50
8BSFMIL12U16	1" 3/16	18 UNEF	20/22	12	16	28,8	30,16	9	14,7	41,65	24	35	12,2	50
8BSFMIL17U09	3/4"	20 UNEF	14	17	20	17,8	19,05	9	12,5	42,85	30	26	16,2	50
8BSFMIL17U11	7/8"	20 UNEF	16	17	20	20,9	22,22	9	15,5	42,85	30	27	16,2	50
8BSFMIL17U13	1"	20 UNEF	18	17	20	24,1	25,40	9	17,5	42,85	30	30	16,2	50
8BSFMIL17U16	1" 3/16	18 UNEF	20/22	17	20	28,8	30,16	9	20,0	42,85	30	35	16,2	50
8BSFMIL23U16	1" 3/16	18 UNEF	20/22	23	25	28,8	30,16	9	23,0	52,0	38	36	22,6	30
8BSFMIL23U20	1" 7/16	18 UNEF	24/28	23	25	35,1	36,51	10	26,0	53,0	38	42	22,6	30
8BSFMIL23U25	1" 3/4	18 UNS	32	23	25	43,1	44,45	10	26,0	53,0	38	50	22,6	30
8BSFMIL29U16	1" 3/16	18 UNEF	20/22	29	32	28,8	30,16	10	23,0	54,5	45,5	42	29,0	20
8BSFMIL29U20	1" 7/16	18 UNEF	24/28	29	32	35,1	36,51	10	29,5	54,5	45,5	42	29,0	20
8BSFMIL29U25	1" 3/4	18 UNS	32	29	32	43,1	44,45	10	32,5	54,0	45,5	50	29,0	20
8BSFMIL36U20	1" 7/16	18 UNEF	24/28	36	40	35,1	36,51	10	29,5	62,5	57	50	36,5	20
8BSFMIL36U25	1" 3/4	18 UNS	32	36	40	43,1	44,45	10	36,5	62,5	57	50	36,5	20
8BSFMIL36U26	2"	18 UNS	36	36	40	49,4	50,80	10,5	41,0	63,0	57	56	36,5	20
8BSFMIL36U27	2" 1/4	16 UN	40	36	40	55,6	57,15	10,5	41,0	63,0	57	63	36,5	20
8BSFMIL48U27	2" 1/4	16 UN	40	48	50	55,6	57,15	10,5	48,5	70,0	68	63	48,5	10

Type  
IP68-IP69K

IP69K nie jest gwa-  
rantowane dla  
złączek o wymia-  
rach NW36 i NW48

IP69K rating is not  
guaranteed for  
the fittings with  
NW36 i NW48

## Female fitting UNEF thread adapter for MIL-DTL-5015 series

Przykład zamówienia / Order example: **8BSFMIL17U11**

**8** Stopień ochrony: IP68/IP69K statyczny / IP67 dynamiczny

IP Rating: IP68/IP69K static / IP67 dynamic

**B** Kolor - Colour

**SFMIL** Kod serii - Family type

**17** Średnica nominalna rury - Nominal width

**U** Typ gwintu: UNEF - Thread type: UNEF

**11** Wymiar gwintu - Thread dimension



KOD QR: instrukcja  
montażu  
QR CODE: assembly  
instructions



RINA

