

* Podać "B" dla określenia koloru CZARNEGO lub "G" dla koloru SZAREGO



* Add "B" to order BLACK colour or "G" to order GREY colour



Kod IP66	Kod IP68-IP69K
6*SM17N03	8*SM17N03
6*SM23N04	8*SM23N04
6*SM29N05	8*SM29N05
6*SM36N06	8*SM36N06
6*SM48N08	8*SM48N08
Type IP66	Type IP68-IP69K

F Gwint NPT	Dla rury NW	Średnica metryczna rury	A mm	B mm	L mm	OD1 mm	OD2 mm	SP mm	Organ certyfikujący	Opakowanie standard
1/2"	17	20	13,5	15,0	47,35	30,0	28	26	cUL ^{us}	50
3/4"	23	25	14,0	20,0	57,0	38,0	38	32	cUL ^{us}	30
1"	29	32	17,3	26,0	61,3	45,5	46	40	cUL ^{us}	20
1 1/4"	36	40	18,0	33,7	70,0	57,0	54	50	cUL ^{us}	20
2"	48	50	19,0	50,0	77,5	68,0	70	64	cUL ^{us}	10
F NPT Thread	Conduit Code NW	Fits to metric Conduit	A mm	B mm	L mm	OD1 mm	OD2 mm	SP mm	Certificate Approval	Packing unit

SM_BN_BF:




* Podać "B" dla określenia koloru CZARNEGO lub "G" dla koloru SZAREGO

* Add "B" to order BLACK colour or "G" to order GREY colour



Kod IP66	Kod IP68-IP69K
6*BN17N03	8*BN17N03
6*BN23N04	8*BN23N04
6*BN29N05	8*BN29N05
6*BN36N06	8*BN36N06
6*BN48N08	8*BN48N08
Type IP66	Type IP68-IP69K

F Gwint NPT	Dla rury NW	Średnica metryczna rury	A mm	B mm	L mm	R mm	W mm	OD1 mm	OD2 mm	SP mm	Organ certyfikujący	Opakowanie standard
1/2"	17	20	13,5	13,8	75,5	36,6	56,2	30	27	17	cUL ^{us}	50
3/4"	23	25	14,0	18,0	89,5	41,5	63,2	38	34	22	cUL ^{us}	30
1"	29	32	17,3	23,7	101,3	47,5	75,2	45,5	41	28	cUL ^{us}	20
1 1/4"	36	40	18,0	31,8	123,3	59,4	90,5	57	51	36	cUL ^{us}	20
2"	48	50	19,0	47,8	144,0	63,3	100,6	68	70	55	cUL ^{us}	10
F NPT Thread	Conduit Code NW	Fits to metric Conduit	A mm	B mm	L mm	R mm	W mm	OD1 mm	OD2 mm	SP mm	Certificate Approval	Packing unit



* Podać "B" dla określenia koloru CZARNEGO lub "G" dla koloru SZAREGO

* Add "B" to order BLACK colour or "G" to order GREY colour



Kod IP66	Kod IP68-IP69K
6*BF17N03	8*BF17N03
6*BF23N04	8*BF23N04
6*BF29N05	8*BF29N05
6*BF36N06	8*BF36N06
6*BF48N08	8*BF48N08
38	Type IP68-IP69K

F Gwint NPT	Dla rury NW	Średnica metryczna rury	A mm	B mm	L mm	R mm	W mm	OD1 mm	OD2 mm	Organ certyfikujący	Opakowanie standard
1/2"	17	20	13,5	13,8	65,5	37,6	29,5	30	27	cUL ^{us}	50
3/4"	23	25	14,0	18,0	79,7	41,5	36,6	38	34	cUL ^{us}	30
1"	29	32	17,3	23,7	88,8	47,5	44,0	45,5	41	cUL ^{us}	20
1 1/4"	36	40	18,0	31,8	103,6	59,4	54,6	57	51	cUL ^{us}	20
2"	48	50	19,0	47,8	124,4	63,3	68,5	68	70	cUL ^{us}	10
F NPT Thread	Conduit Code NW	Fits to metric Conduit	A mm	B mm	L mm	R mm	W mm	OD1 mm	OD2 mm	Certificate Approval	Packing unit

SM

* Podać "B" dla określenia koloru CZARNEGO lub "G" dla koloru SZAREGO

* Add "B" to order BLACK colour or "G" to order GREY colour

Złączki z gwintem metrycznym ISO i PG dostarczane są bez nakrętek. Metric and PG thread fittings are supplied with LOCKNUT

Kod IP66	Kod IP68-IP69K	F Gwint metryczny	Kod rury NW	Średnica metryczna	A mm	B mm	L mm	OD1 mm	OD2 mm	SP mm	Organ certyfikujący	Opakowanie
U6*SM17M20	U8*SM17M20	M 20x1,5	17	20	13	14,0	46,85	30	28	26	eULIS	50
U6*SM17M25	U8*SM17M25	M 25x1,5	17	20	13	18,5	46,85	30	30	26	eULIS	50
U6*SM23M25	U8*SM23M25	M 25x1,5	23	25	14	19,0	57,0	38	38	32	eULIS	30
U6*SM23M32	U8*SM23M32	M 32x1,5	23	25	14	27,0	57,0	38	40	32	eULIS	30
U6*SM29M32	U8*SM29M32	M 32x1,5	29	32	15	26,0	59,0	45,5	46	40	eULIS	20
U6*SM29M40	U8*SM29M40	M 40x1,5	29	32	15	33,5	59,0	45,5	46	40	eULIS	20
U6*SM36M40	U8*SM36M40	M 40x1,5	36	40	17	33,7	69,0	57	54	50	eULIS	20
U6*SM36M50	U8*SM36M50	M 50x1,5	36	40	17	40,0	69,0	57	58	50	eULIS	20
U6*SM48M50	U8*SM48M50	M 50x1,5	48	50	17	42,0	75,5	68	66	64	eULIS	10
U6*SM48M63	U8*SM48M63	M 63x1,5	48	50	17	49,0	75,5	68	70	64	eULIS	10
Type IP66	Type IP68-IP69K	F ISO Metric Thread	Conduit Code NW	Fits to metric Conduit	A mm	B mm	L mm	OD1 mm	OD2 mm	SP mm	Certificate Approval	Packing unit
Kod IP66	Kod IP68-IP69K	F Gwint PG	Kod rury NW	Średnica metryczna	A mm	B mm	L mm	OD1 mm	OD2 mm	SP mm	Organ certyfikujący	Opakowanie
U6*SM17P11	U8*SM17P11	11	17	20	13	14,0	46,85	30	28	26	eULIS	50
U6*SM17P13	U8*SM17P13	13,5	17	20	13	16,0	46,85	30	28	26	eULIS	50
U6*SM17P16	U8*SM17P16	16	17	20	13	16,0	46,85	30	30	26	eULIS	50
U6*SM23P16	U8*SM23P16	16	23	25	14	19,0	57,0	38	38	32	eULIS	30
U6*SM23P21	U8*SM23P21	21	23	25	14	22,0	57,0	38	38	32	eULIS	30
U6*SM29P29	U8*SM29P29	29	29	32	15	30,5	59,0	45,5	46	40	eULIS	20
U6*SM36P29	U8*SM36P29	29	36	40	13	31,5	65,0	57	54	50	eULIS	20
U6*SM36P36	U8*SM36P36	36	36	40	17	38,0	69,0	57	58	50	eULIS	20
U6*SM48P36	U8*SM48P36	36	48	50	17	40,0	75,5	68	66	64	eULIS	10
U6*SM48P42	U8*SM48P42	42	48	50	17	47,0	75,5	68	66	64	eULIS	10
U6*SM48P48	U8*SM48P48	48	48	50	17	49,0	75,5	68	70	64	eULIS	10

BN

* Podać "B" dla określenia koloru CZARNEGO lub "G" dla koloru SZAREGO

* Add "B" to order BLACK colour or "G" to order GREY colour

Złączki z gwintem metrycznym ISO i PG dostarczane są bez nakrętek. Metric and PG thread fittings are supplied with LOCKNUT

Type IP66	Type IP68-IP69K	F PG Thread	Conduit Code NW	Fits to metric Conduit	A mm	B mm	L mm	R mm	W mm	OD1 mm	OD2 mm	SP mm	Certificate Approval	Packing unit
Kod IP66	Kod IP68-IP69K	F Gwint metryczny	Dla rury NW	Średnica metryczna	A mm	B mm	L mm	R mm	W mm	OD1 mm	OD2 mm	SP mm	Organ certyfikujący	Opakowanie
U6*BN17M20	U8*BN17M20	M 20x1,5	17	20	12	13,8	75,0	36,6	55,2	30	26	17	eULIS	50
U6*BN23M25	U8*BN23M25	M 25x1,5	23	25	12	18,0	88,5	41,5	61,2	38	32	22	eULIS	30
U6*BN29M32	U8*BN29M32	M 32x1,5	29	32	13	23,7	100,3	47,5	70,9	45,5	39	28	eULIS	20
U6*BN36M40	U8*BN36M40	M 40x1,5	36	40	15	31,8	122,8	59,4	87,5	57	50	36	eULIS	20
U6*BN36M50	U8*BN36M50	M 50x1,5	36	40	15	36,0	127,5	59,4	88	57	60	40	eULIS	20
U6*BN48M50	U8*BN48M50	M 50x1,5	48	50	15	39,8	139,7	63,3	96,7	68	60	46	eULIS	10
U6*BN48M63	U8*BN48M63	M 63x1,5	48	50	15	47,8	144,0	63,3	96,7	68	70	55	eULIS	10
Type IP66	Type IP68-IP69K	F ISO Metric Thread	Conduit Code NW	Fits to metric Conduit	A mm	B mm	L mm	R mm	W mm	OD1 mm	OD2 mm	SP mm	Certificate Approval	Packing unit
Kod IP66	Kod IP68-IP69K	F Gwint PG	Dla rury NW	Średnica metryczna	A mm	B mm	L mm	R mm	W mm	OD1 mm	OD2 mm	SP mm	Organ certyfikujący	Opakowanie
U6*BN17P13	U8*BN17P13	13,5	17	20	12	13,8	75,0	36,6	55,2	30	26	17	eULIS	50
U6*BN17P16	U8*BN17P16	16	17	20	12	16,4	76,0	36,6	55,2	30	28	20	eULIS	50
U6*BN23P21	U8*BN23P21	21	23	25	12	21,75	90,0	41,5	61,2	38	35	26	eULIS	30
U6*BN29P29	U8*BN29P29	29	29	32	13	29,1	102,8	47,5	71,0	45,5	44	32	eULIS	20
U6*BN36P36	U8*BN36P36	36	36	40	13	36,0	125,0	59,4	85,5	57	55	40	eULIS	20
U6*BN48P48	U8*BN48P48	48	48	50	13	47,8	144,0	63,3	94,7	68	70	55	eULIS	10
Type IP66	Type IP68-IP69K	F PG Thread	Conduit Code NW	Fits to metric Conduit	A mm	B mm	L mm	R mm	W mm	OD1 mm	OD2 mm	SP mm	Certificate Approval	Packing unit

BF

* Podać "B" dla określenia koloru CZARNEGO lub "G" dla koloru SZAREGO

* Add "B" to order BLACK colour or "G" to order GREY colour

Złączki z gwintem metrycznym ISO i PG dostarczane są bez nakrętek. Metric and PG thread fittings are supplied with LOCKNUT

Kod IP66	Kod IP68-IP69K	F Gwint metryczny	Dla rury NW	Średnica metryczna	A mm	B mm	L mm	R mm	W mm	OD1 mm	OD2 mm	Organ certyfikujący	Opakowanie
U6*BF17M20	U8*BF17M20	M 20x1,5	17	20	12	13,8	65,0	37,6	29,5	30	26	eULIS	50
U6*BF23M25	U8*BF23M25	M 25x1,5	23	25	12	18,0	78,3	41,5	36	38	32	eULIS	30
U6*BF29M32	U8*BF29M32	M 32x1,5	29	32	13	23,7	86,2	47,5	43,2	45,5	39	eULIS	20
U6*BF36M40	U8*BF36M40	M 40x1,5	36	40	15	31,8	101,8	59,4	54,2	57	50	eULIS	20
U6*BF36M50	U8*BF36M50	M 50x1,5	36	40	15	36,0	105,3	59,4	58,5	57	60	eULIS	20
U6*BF48M50	U8*BF48M50	M 50x1,5	48	50	15	39,8	119,3	63,3	64,3	68	60	eULIS	10
U6*BF48M63	U8*BF48M63	M 63x1,5	48	50	15	47,8	123,5	63,3	68,5	68	70	eULIS	10
Type IP66	Type IP68-IP69K	F ISO Metric Thread	Conduit Code NW	Fits to metric Conduit	A mm	B mm	L mm	R mm	W mm	OD1 mm	OD2 mm	Certificate Approval	Packing unit
Kod IP66	Kod IP68-IP69K	F Gwint PG	Dla rury NW	Średnica metryczna	A mm	B mm	L mm	R mm	W mm	OD1 mm	OD2 mm	Organ certyfikujący	Opakowanie
U6*BF17P13	U8*BF17P13	13,5	17	20	12	13,8	65,3	37,6	29,5	30	26	eULIS	50
U6*BF17P16	U8*BF17P16	16	17	20	12	16,4	66,0	37,6	30,3	30	28	eULIS	50
U6*BF23P21	U8*BF23P21	21	23	25	12	21,75	79,5	41,5	37	38	35	eULIS	30
U6*BF29P29	U8*BF29P29	29	29	32	13	29,1	88,2	47,5	45	45,5	44	eULIS	20
U6*BF36P36	U8*BF36P36	36	36	40	13	36,0	102,6	59,4	56,3	57	55	eULIS	20
U6*BF48P48	U8*BF48P48	48	48	50	13	47,8	121,0	63,3	68,5	68	70	eULIS	10
Type IP66	Type IP68-IP69K	F PG Thread	Conduit Code NW	Fits to metric Conduit	A mm	B mm	L mm	R mm	W mm	OD1 mm	OD2 mm	Certificate Approval	Packing unit