



Zastosowanie
Application



Trójniki typu Y zostały zaprojektowane, aby rozdzielać wiązki kablowe. Posiadają jedno duże wejście i dwa mniejsze wyjścia. Równoległe usytuowanie wyjść względem wejścia pozwala na łatwe przeciąganie przez złączkę przewodów i kabli. Spełnia standardowe wymogi instalacji elektro-technicznych i przemysłowych, jak również podwyższone wymagania przemysłu ciężkiego i kolejowego.

Zakres temperatur: -40°C +105°C
Krótkotrwale: +150°C

Distribution Fitting type Y conceived to divide conductor bundles into multiple conduit lines.

Available with one large conduit entry and two smaller conduit exits.

Due to the parallel outlets in line with the inlet direction, wires and cables can be easily pulled through the fitting.

Suit to standard requirements in industrial and electro technical installation applications as well as for increased requirements in heavy industry and railway applications.

Temperature Range: -40°C +105°C
Short term: +150°C

Trójnik typu Y

Kod IP66	Kod IP68-IP69K	Dla rury NW1-NW2-NW3	Średnica metryczna rury	A mm	B mm	W mm	L mm	M mm	C mm	D mm	E mm	OD1-OD2-OD3 mm	Opakowanie standard
6*Y100707	8*Y100707	10 - 07 - 07	12 - 10 - 10	26	18	35	69,4	4	10	16	21	20 - 17 - 17	20
6*Y121010	8*Y121010	12 - 10 - 10	16 - 12 - 12	29	21	41	74,0	4	12	18	26	24 - 20 - 20	20
6*Y171212	8*Y171212	17 - 12 - 12	20 - 16 - 16	32	25	49	82,5	5	15	22	32	30 - 24 - 24	20
6*Y231717	8*Y231717	23 - 17 - 17	25 - 20 - 20	40	31	61	96,0	6	19	26	40	38 - 30 - 30	20
6*Y292323	8*Y292323	29 - 23 - 23	32 - 25 - 25	40,5	39	77	112,0	6	22,75	33	48	45,5 - 38 - 38	10
6*Y362929	8*Y362929	36 - 29 - 29	40 - 32 - 32	50	46,5	92	130,0	6	28,5	38	58	57 - 45,5 - 45,5	5
6*Y483636	8*Y483636	48 - 36 - 36	50 - 40 - 40	55	58	115	148,5	6	34	47	70	68 - 57 - 57	5
Type IP66	Type IP68-IP69K	Conduit Code NW1-NW2-NW3	Fits to metric Conduit	A mm	B mm	W mm	L mm	M mm	C mm	D mm	E mm	OD1-OD2-OD3 mm	Packing unit

Y distribution fitting

* Podać "B" dla określenia koloru CZARNEGO lub "G" dla koloru SZAREGO

* Add "B" to order BLACK colour or "G" to order GREY colour



Przykład zamówienia / Order example: **8GY100707**

8 Stopień ochrony: IP68/ IP69K statyczny / IP67 dynamiczny
IP Rating: IP68/ IP69K static / IP67 dynamic

G Kolor - Color

Y Kod serii - Family type

10 Średnica nominalna rury na wejściu - Entry nominal width

07 Średnica nominalna rury na wyjściu - Exit nominal width

07 Średnica nominalna rury na wyjściu - Exit nominal width



KOD QR: instrukcja montażu
QR CODE: assembly instructions



RINA

