



DES L4/L5

Ramka dzielona przepustu kablowego



WŁAŚCIWOŚCI

- Możliwość wielu konfiguracji przepustów
- Śruby ze stali nierdzewnej AISI304
- Certyfikat IP66 i NEMA 4X*
- Odciążenie kabli zgodne z EN 62444
- Uszczelka zintegrowana z ramką
- Wersja ATEX na zamówienie (Grupa 7)
- Stopień wytrzymałości mechanicznej IK10

System przepustów kablowych DES L4/L5 składa się z dzielonej ramki zaprojektowanej dla małych (SPP) przepustów dla kabli ze złączami lub bez. Dowolna konfiguracja przepustów w ramce. Wszystkie kombinacje przepustów gwarantują ochronę IP66 i NEMA 4X*. Zintegrowana uszczelka zapewnia krótki czas montażu.

Materiał: PP+GF, bez halogenów i silikonów



Palność: samogasnący zgodnie z UL94-V0

Zakres temperatur: -40°C... +155°C

AKCESORIA


- Małe przepusty SPP (od str. 46)
- Otwornica hydrauliczna HY360 (str. 139)
- Zaślepki DES CAPS (str. 61)




Model	Kod	Przykładowe konfiguracje	Maks. wycięcie [mm]	Opak. [szt.]
DES L4	1731010004		86 x 18	10
DES L5	1731010005		112 x 18	
opcja	1731991010	Zestaw śrub montażowych AISI304 z czarnym pokryciem Geomet		

Wymiary [mm]

DES L4



DES L5



* Tylko wewnątrz



IP66

NEMA
12, 4X

UL TYPE
12, 4X



ECOLAB

UL94-V0



RoHS
COMPLIANT

IK10

