



OSF 40



Dławiki kablowe dzielone z nakrętką zabezpieczającą

WŁAŚCIWOŚCI

- Rozmiar metryczny M40
- Bez użycia śrub
- Stopień ochrony IP54
- W zestawie nakrętka zabezpieczająca i uszczelka
- Dostępne kolory: szary i czarny

OSF40 to dzielony dławik kablowy z gwintem metrycznym zaprojektowanym specjalnie do kabli ze złączami. OSF 40 może być wyposażony w przepusty SPC jedno lub wielootworowe w czarnym i szarym UL94V0 kolorze.

Materiał: PP+GF, bez halogenów i silikonów

Palność: samogasnący zgodnie z UL94-V0

Zakres temperatur: -40°C... +130°C



AKCESORIA

- Nakrętki dzielone (str. 39-40)
- Przepusty SPC (str. 41)
- Otwornica hydrauliczna HY360 (str. 139)




Model	Kod	Maksymalny wymiar przepustów			Maks. wycięcie [mm]	Opak. [szt.]
-------	-----	------------------------------	--	--	---------------------	--------------

 OSF40G	1731052340				40,5	10
		SPC 14	SPC 2x7	SPC 4x6		
 OSF40B	1731052440	SPC 14	SPC 2x7	SPC 4x6		

Możliwe konfiguracje



Wymiary [mm]



Tutorial



IP54

NEMA
12



IK10