

Pojedyncze, podwójne i poczwórne przepusty odpowiednie dla OSF i DES CLICK



WŁAŚCIWOŚCI

- Przepusty rozwieralne dla kabli o średnicach od 2 do 14 mm
- Dostępna wersja "ślepa"
- Dostępne kolory szary i czarny


Przepusty kablowe SPC są rozwieralne i mogą być używane z seriami OSF lub DES "XX" CLICK do prowadzenia kabli ze złączami o średnicach od 2 do 14 mm. Przepusty dwuotworowe (2x) i czterootworowe (4x) umożliwiają prowadzenie do 4 kabli.

Materiał: PA66, bez halogenów i silikonów
Palność: samogąsnący zgodnie z UL94-V0
Zakres temperatur: -40°C... +110°C

AKCESORIA

- OSF
- OSF 90
- OSF ZIP
- DES 16 CLICK
- DES 10 CLICK
- DES Q CLICK
- DES 24 CLICK

Wymiary [mm]



Model	Kod	Ø Kabla (mm)	Model	Kod	Opak. [szt.]
					
SPC 0G	1731052500	"ślepa"	SPC 0B	1731052600	10
SPC 2G	1731052502	2-3	SPC 2B	1731052602	
SPC 3G	1731052503	3-4	SPC 3B	1731052603	
SPC 4G	1731052504	4-5	SPC 4B	1731052604	
SPC 5G	1731052505	5-6	SPC 5B	1731052605	
SPC 6G	1731052506	6-7	SPC 6B	1731052606	
SPC 7G	1731052507	7-8	SPC 7B	1731052607	
SPC 8G	1731052508	8-9	SPC 8B	1731052608	
SPC 9G	1731052509	9-10	SPC 9B	1731052609	
SPC 10G	1731052510	10-11	SPC 10B	1731052610	
SPC 11G	1731052511	11-12	SPC 11B	1731052611	
SPC 12G	1731052512	12-13	SPC 12B	1731052612	
SPC 13G	1731052513	13-14	SPC 13B	1731052613	
SPC 14G	1731052514	14-15	SPC 14B	1731052614	
					
SPC 2x2G	1731052522	2	SPC 2x2B	1731052622	10
SPC 2x3G	1731052523	3	SPC 2x3B	1731052623	
SPC 2x4G	1731052524	4	SPC 2x4B	1731052624	
SPC 2x5G	1731052525	5	SPC 2x5B	1731052625	
SPC 2x6G	1731052526	6	SPC 2x6B	1731052626	
SPC 2x7G	1731052527	7	SPC 2x7B	1731052627	
					
SPC 4x2G	1731052532	2	SPC 4x2B	1731052632	10
SPC 4x3G	1731052533	3	SPC 4x3B	1731052633	
SPC 4x4G	1731052534	4	SPC 4x4B	1731052634	
SPC 4x4,5G	1731052537	4,5	SPC 4x4,5B	1731052637	
SPC 4x5G	1731052535	5	SPC 4x5B	1731052635	
SPC 4x6G	1731052536	6	SPC 4x6B	1731052636	