



SPL



Przepusty SPL – duże z rozszerzonym zakresem otworów

WŁAŚCIWOŚCI

- Duże przepusty do kabli o średnicy od 11,5 do 31 mm
- Odpowiednie dla OSF 50/63 i DES CLICK
- Dostępna wersja bez otworu "ślepa"
- Dostępne kolory szary i czarny
- Stopień ochrony IP54



Przepusty kablowe SPL są rozwieralne i mogą być używane w ramach DES 24, 16, 1, Q CLICK dla kabli od 11,5 do 31 mm.

Materiał: TPE, bez halogenów i silikonów

Palność: samogasnący zgodnie z UL94-V0



Zakres temperatur: -40°C... +110°C

AKCESORIA

- DES 24 CLICK
- DES Q CLICK
- DES 16 CLICK
- OSF 50/63
- DES 10 CLICK

Model	Kod	Ø Kabla [mm]	Model	Kod	Opak. [szt.]
□			■		
SPL 0G	1731053000	bez otworu	SPL 0B	1731053001	10
SPL 13G	1731053005	11,5-16	SPL 13B	1731053025	
SPL 17G	1731053010	16-20	SPL 17B	1731053030	
SPL 21G	1731053013	20-24	SPL 21B	1731053033	
SPL 25G	1731053015	24-28	SPL 25B	1731053035	
SPL 29G	1731053020	28-31	SPL 29B	1731053040	

Wymiary [mm]



IP54

NEMA
12



ECOLAB

UL94-V0



RoHS
COMPLIANT