





SPG



Duże przepusty DES



WŁAŚCIWOŚCI

- Przepusty dla kabli z lub bez złącza lub dla rur karbowanych
- UL94-V0 dla koloru szarego i czarnego
- Wersja ATEX na zamówienie (Grupa 7)


Przepusty SPG są przeznaczone do kabli z lub bez złączy lub do rur karbowanych o średnicy od 17 do 35 mm.

Materiał: TPE, bez halogenów i silikonów
Palność: samogasnący zgodnie z UL94-V0
Zakres temperatur: -40°C... +110°C

AKCESORIA

- DES 24
- DES 16
- DES 10
- DES Q
- DESPREL
- DESCLICK
- DES 24M
- DES 24MX
- DES 16M
- DES 16MX

Wymiary [mm]



* Do zastosowań wewnętrznych

Model	Kod	Ø Kabla min/max (mm)	Model	Kod	Opak. [szt.]
SPG 0G	1731022000	senza foro	SPG 0B	1731022020	10
SPG 17G	1731022117	17-18	SPG 17B	1731022217	
SPG 18G	1731022118	18-19	SPG 18B	1731022218	
SPG 19G	1731022119	19-20	SPG 19B	1731022219	
SPG 20G	1731022120	20-21	SPG 20B	1731022220	
SPG 21G	1731022121	21-22	SPG 21B	1731022221	
SPG 22G	1731022122	22-23	SPG 22B	1731022222	
SPG 23G	1731022123	23-24	SPG 23B	1731022223	
SPG 24G	1731022124	24-25	SPG 24B	1731022224	
SPG 25G	1731022125	25-26	SPG 25B	1731022225	
SPG 26G	1731022126	26-27	SPG 26B	1731022226	
SPG 27G	1731022127	27-28	SPG 27B	1731022227	
SPG 28G	1731022128	28-29	SPG 28B	1731022228	
SPG 29G	1731022129	29-30	SPG 29B	1731022229	
SPG 30G	1731022130	30-31	SPG 30B	1731022230	
SPG 31G	1731022131	31-32	SPG 31B	1731022231	
SPG 32G	1731022132	32-33	SPG 32B	1731022232	
SPG 33G	1731022133	33-34	SPG 33B	1731022233	
SPG 34G	1731022134	34-35	SPG 34B	1731022234	



IP66

NEMA 12, 4X*

UL TYPE 12, 4X



ECOLAB

