



AP-DP

Grzebieniowe moduły odciążające - podwójny grzebień, mocowanie śrubowe

WŁAŚCIWOŚCI

- Odciążenie zgodnie z normą EN 62444
- Łatwy montaż
- Ekonomiczne rozwiązanie
- UL94-V0

Moduły AP-DP są stosowane w rozdzielnicach elektrycznych, zapewniają porządek w prowadzonych kablach o różnych rozmiarach oraz odciążenie zgodnie z normą EN 62444. Kable mogą być mocowane za pomocą standardowych plastikowych opasek zaciskowych lub opasek rzepowych Velcro®. Do zastosowań wielopoziomowych dostępne są tuleje dystansowe.

Materiał: PA66, bez halogenów i silikonów
Palność: samogasnąca zgodnie z UL94-V0
Zakres temperatur: -40°C... +140°C

AKCESORIA

- DZ tuleje dystansowe (str. 99)
- FV opaski kablowe (str. 102-103)



Wkładka aluminiowa



Wkładka mosiężna

Model	Kod	Wkładka	Wymiary [mm]		Ilość zębów	Opak. [szt.]
			L1	L2		
AP-DP 63	1733010047	-	63,4	42	4 - 7	10
AP-DP 95	1733010611	-	95	74,5	6 - 11	
AP-DP 119	1733010713	-	119	108	7 - 13	
AP-DP 63-BA	1733011447	 Ø 4 mm	63,4	42	4 - 7	
AP-DP 95-BA4	1733011411		95	74,5	6 - 11	
AP-DP 119-BA4	1733011413		119	108	7 - 13	
AP-DP 63-BR4	1733012447	 Ø 4 mm	63,4	42	4 - 7	
AP-DP 95-BR4	1733012411		95	74,5	6 - 11	
AP-DP 119-BR4	1733012413		119	108	7 - 13	

Wymiary [mm]

