



SPP C / SPG C



Małe i duże przepusty FDA



WŁAŚCIWOŚCI

- Przepusty kablowe do kabli o średnicy od 2 do 35 mm
- Dostępna wersja bezotworowa
- Materiał z certyfikatem FDA
- UL94-HB
- Kolor niebieski

Niebieskie przepusty SPP C i SPG C są stosowane głównie w urządzeniach spożywczych do prowadzenia kabli ze złączami lub bez złączy o średnicach od 2 do 35 mm. Przepusty dwuotworowe (2x) i czterootworowe (4x) umożliwiają prowadzenie do 4 kabli.

Materiał: TPE 21 CFR 177.2600 certyfikowany TPE, nie zawiera halogenów i silikonów
Palność: samogasnący UL94-HB
Zakres temperatur: -40°C... +80°C

AKCESORIA

- DES 24 CLEAN

Model	Kod	Ø Kabel [mm]	Opak.
-------	-----	--------------	-------



SPP 0 C	1731260100	bez otworu	10
SPP 2 C	1731260102	2-3	
SPP 3-6 C	1731260103	3-6	
SPP 6-9 C	1731260106	6-9	
SPP 9-12 C	1731260109	9-12	
SPP 12-15 C	1731260112	12-15	
SPP 16 C	1731260116	16-17	



SPP 2x2 C	1731260142	2 x 2	10
SPP 2x3 C	1731260143	2 x 3	
SPP 2x4 C	1731260144	2 x 4	
SPP 2x5 C	1731260145	2 x 5	
SPP 2x6 C	1731260146	2 x 6	
SPP 2x7 C	1731260147	2 x 7	
SPP 2x8 C	1731260148	2 x 8	



SPP 4x2 C	1731260152	4 x 2	10
SPP 4x3 C	1731260153	4 x 3	
SPP 4x4 C	1731260154	4 x 4	
SPP 4x5 C	1731260155	4 x 5	
SPP 4x6 C	1731260156	4 x 6	

Model	Kod	Ø Kabla [mm]	Opak.
-------	-----	--------------	-------



SPG 0 C	1731260117	bez otworu	10
SPG 18 C	1731260118	18-19	
SPG 19 C	1731260119	19-20	
SPG 20 C	1731260120	20-21	
SPG 21 C	1731260121	21-22	
SPG 22 C	1731260122	22-23	
SPG 23 C	1731260123	23-24	
SPG 24 C	1731260124	24-25	
SPG 25 C	1731260125	25-26	
SPG 26 C	1731260126	26-27	
SPG 27 C	1731260127	27-28	
SPG 28 C	1731260128	28-29	
SPG 29 C	1731260129	29-30	
SPG 30 C	1731260130	30-31	
SPG 31 C	1731260131	31-32	
SPG 32 C	1731260132	32-33	
SPG 33 C	1731260133	33-34	
SPG 34 C	1731260134	34-35	

1

up to
IP66

FDA
APPROVED

UL94-HB

RoHS
COMPLIANT