



DES EMC



Ramki dzielone uziemiające

WŁAŚCIWOŚCI

- Możliwość wielu konfiguracji przepustów
- Duży obszar przewodzenia w kontakcie z kablem [21 mm]
- Doskonały chwyt kabla dzięki wielozakresowym przepustom
- Śruby ze stali nierdzewnej AISI304
- Wysoki poziom ekranowania EMI
- Ochrona antystatyczna
- Wersja z wkładkami gwintowanymi na życzenie
- Stopień wytrzymałości mechanicznej IK10

Ramki dzielone DES EMC są używane, gdy konieczne jest uziemienie kabli ekranowanych w szybki i skuteczny sposób. Ramki są pokryte specjalną farbą przewodzącą miedzianą pokrytą srebrem. Przepusty są wykonane z TPE z dodatkiem materiału przewodzącego. Dzięki mechanicznemu połączeniu z panelem za pomocą śrub mocujących płaszcz kabla jest skutecznie uziemiony bez dodatkowych zakłóceń często generowanych przez zewnętrzne metalowe wsporniki, które stają się antenami.

Materiał: PP+GF z miedzianą powłoką przewodzącą pokrytą srebrem, bez halogenów i silikonów





Palność: samogasnące zgodnie z UL94-V0

Zakres temperatur: -40°C... +100°C

AKCESORIA

- Przepusty SPG EMC (str. 134)
- Przepusty SPP EMC (str. 104)
- Zaślepka DES Cover (str. 26)
- Otwornica hydrauliczna HY360 (str. 139)
- Przepusty kablowe PF (str. 140)



Model	Kod	Dostępne konfiguracje i wymiary [mm]	Wycięcie max. (mm)	Opak. [szt.]
DES 24 EMC	1734014024	 146 x 61	112 x 39	10
DES 16 EMC	1734014016	 120 x 61	86 x 39	
DES 10 EMC	1734014010	 99 x 61	63 x 39	
DES Q EMC	1734014008	 74 x 61	40 x 39	
DES L2 EMC	1734014002	 74 x 41	40 x 18	
DES L3 EMC	1734014003	 99 x 41	63 x 18	
DES L4 EMC	1734014004	 120 x 41	86 x 18	
DES L5 EMC	1734014005	 146 x 41	112 x 18	

up to
IP66

NEMA
12

 UL94-V0

 UV
ISO 4892-2A

 RoHS
COMPLIANT

IK10