



SPP / SPG EMC

Małe i duże przepusty EMI/EMC



WŁAŚCIWOŚCI

- Przepusty przewodzące do kabli 2-35 mm
- 1, 2, 4 otworowe i 1 otworowe zakresowe
- Dostępna wersja pełna do rozwiercania
- UL94-HB
- Kolor czarny

Przepusty EMC umożliwiają prowadzenie kilku ekranowanych kabli o średnicy od 2 do 35 mm w dzielonej ramce DES EMC.

Kontakt pomiędzy osłoną kabla, a przepustem jest bezpieczny i szeroki dzięki grubości przepustu. Przepusty wielozakresowe upraszczają ekranowanie kabli i przyleganie elementów przewodzących.

Materiał: TPE z dodatkiem przewodzącym, bez halogenów i silikonów.

Palność: samogasnące zgodnie z UL94-HB

Zakres temperatur: -40°C... +100°C

AKCESORIA

- DES EMC

Model	Kod	Ø [mm]	Op [szt.]
			
SPP 0 EMC	1734024100	Senza foro	10
SPP 2 EMC	1734024102	2-3	
SPP 3-6 EMC	1734024140	3-6	
SPP 6-9 EMC	1734024142	26-92	
SPP 9-12 EMC	1734024144	9-12	
SPP 12-15 EMC	1734024146	12-15	
SPP 16 EMC	1734024116	16-17	

			
SPP 2x2 EMC	1734024304	2 x 2	10
SPP 2x3 EMC	1734024306	2 x 3	
SPP 2x4 EMC	1734024308	2 x 4	
SPP 2x5 EMC	1734024310	2 x 5	
SPP 2x6 EMC	1734024312	2 x 6	
SPP 2x7 EMC	1734024314	2 x 7	
SPP 2x8 EMC	1734024316	2 x 8	

			
SPP 4x2 EMC	1734024318	4 x 2	10
SPP 4x3 EMC	1734024320	4 x 3	
SPP 4x4 EMC	1734024322	4 x 4	
SPP 4x5 EMC	1734024324	4 x 5	
SPP 4x6 EMC	1734024326	4 x 6	

Model	Kod	Ø [mm]	Op. [szt.]
			
SPG 0 EMC	1734024000	Senza foro	10
SPG 17 EMC	1734024117	17-18	
SPG 18 EMC	1734024118	18-19	
SPG 19 EMC	1734024119	19-20	
SPG 20 EMC	1734024120	20-21	
SPG 21 EMC	1734024121	21-22	
SPG 22 EMC	1734024122	22-23	
SPG 23 EMC	1734024123	23-24	
SPG 24 EMC	1734024124	24-25	
SPG 25 EMC	1734024125	25-26	
SPG 26 EMC	1734024126	26-27	
SPG 27 EMC	1734024127	27-28	
SPG 28 EMC	1734024128	28-29	
SPG 29 EMC	1734024129	29-30	
SPG 30 EMC	1734024130	30-31	
SPG 31 EMC	1734024131	31-32	
SPG 32 EMC	1734024132	32-33	
SPG 33 EMC	1734024133	33-34	
SPG 34 EMC	1734024134	34-35	

up to
IP66

NEMA
12

 UL94-HB

 UV
ISO 4892-2A

 RoHS
COMPLIANT